

布料强力拉伸试验机

产品名称	布料强力拉伸试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000 最大试验力:0.5 ~ 10KN
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

布料强力拉伸试验机，布料强力机，布料强力抗拉强度试验机，布料强力拉伸性能检测仪，纺织布拉伸试验机，织布拉力试验机

一、布料强力拉伸试验机用途：

纺织布料强力机主要用于各种纺织品的拉伸、撕破、顶破、定伸长、定负荷、弹性、缝线滑移、剥离等力学性能测试，并广泛用于橡胶、塑料、皮革、金属、线材、纸张、包装、建材、石化、电工、土工材料之拉伸、压缩、弯折、粘接、剥离、撕裂、顶破、蠕变等试验的力值、伸长、变形测试。

该试验机配备不同的试验夹具和传感器装置可满足以下：

gb/t3923.1（等效iso13934.1）织物条样法拉伸试验

gb/t3923.2（等效iso13934.2）织物抓样法拉伸试验

gb/t3917.2（等效iso13937.2）纺织品裤形（单缝）撕破试验

gb/t3917.3（等效iso9073.4）纺织品梯形撕破试验

gb/t13772.1（等效iso13936.1）定滑移量法机织物接缝纱线处抗滑移试验

gb/t13772.2（等效iso13936.2）定负荷量法机织物接缝纱线处抗滑移试验

gb/t13773.1（等效iso13935.1）条样法接缝强力试验

gb/t13773.1（等效iso13935.2）抓样法接缝强力试验

gb/t19976 钢球法顶破强力试验

fz/t80007.1 粘合衬服装剥离强力测试试验

fz/t20019 毛机织物脱缝程度试验

fz/t70006 针织物拉伸弹性回复率试验

gb 8688 缝口脱开程度试验

fz/t70007 腋下接缝强力试验

astm d5034 织物抓样法拉伸试验

astm d5035 织物条样法拉伸试验

astm d2261 织物单舌撕裂强力试验

astm d5587 织物梯形撕破强力试验

astm d4964 弹性测试

astm d3936 剥离强力试验

astm d1683 (替代434) 接缝抗滑移试验

jis l1096 织物拉伸、撕破试验

二、布料强力拉伸试验机主机参数：

- 1, 最大试验力：500n、1000n、2000n、5000n、10000n；
- 2, 试验力级别：0.5级；
- 3, 试验力测量范围：0.4%--100%fs；
- 4, 试验力示值误差：示值的 $\pm 1\%$ ；
- 5, 力分辨率：1/300000fs；
- 6, 位移示值误差：示值的 $\pm 1\%$ ；
- 7, 位移分辨率：0.04um；
- 8, 位移速率调节范围：0.01mm/min--500mm/min（无极调速，不分档）；
- 9, 安全保护装置：机械限位保护和软件过载保护；
- 10, 有效拉伸空间：800mm
- 11, 有效压缩空间：750mm；

12, 有效试验宽度 : 380mm ;

13, 拉伸试验夹具 : 手动、气动自动 (可选) ;

详情请咨询优鸿测控技术 (上海) 有限公司 热线 : 400-011-2620 电话 : 021-37199700