布料强力拉伸性能检测仪

产品名称	布料强力拉伸性能检测仪
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000 最大试验力:0.5～10KN
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

布料强力拉伸性能检测仪，布料强力机，布料强力抗拉强度试验机，布料强力拉力机，布料强力拉伸强度试验机

一、 布料强力拉伸性能检测仪用途：

纺织布料强力机主要用于各种纺织品的拉伸、撕破、顶破、定伸长、定负荷、弹性、缝线滑移、剥离等力学性能测试，并广泛用于橡胶、塑料、皮革、金属、线材、纸张、包装、建材、石化、电工、土工材料之拉伸、压缩、弯折、粘接、剥离、撕裂、顶破、蠕变等试验的力值、伸长、变形测试。

该试验机配备不同的试验夹具和传感器装置可满足以下：

gb/t3923.1（等效iso13934.1） 织物条样法拉伸试验

gb/t3923.2（等效iso13934.2）织物抓样法拉伸试验

gb/t3917.2（等效iso13937.2）纺织品裤形（单缝）撕破试验

gb/t3917.3（等效iso9073.4）纺织品梯形撕破试验

gb/t13772.1（等效iso13936.1）定滑移量法机织物接缝纱线处抗滑移试验

gb/t13772.2（等效iso13936.2）定负荷量法机织物接缝纱线处抗滑移试验

gb/t13773.1（等效iso13935.1）条样法接缝强力试验

gb/t13773.1（等效iso13935.2）抓样法接缝强力试验

gb/t19976 钢球法顶破强力试验

fz/t80007.1 粘合衬服装剥离强力测试试验

fz/t20019 毛机织物脱缝程度试验

fz/t70006 针织物拉伸弹性回复率试验

gb 8688 缝口脱开程度试验

fz/t70007 腋下接缝强力试验

astm d5034 织物抓样法拉伸试验

astm d5035 织物条样法拉伸试验

astm d2261织物单舌撕裂强力试验

astm d5587 织物梯形撕破强力试验

astm d4964 弹性测试

astm d3936 剥离强力试验

astm d1683（替代434） 接缝抗滑移试验

jis l1096 织物拉伸、撕破试验

二、 布料强力拉伸性能检测仪主机参数：

1，最大试验力：500n、1000n、2000n、5000n、10000n；

2，试验力级别：0.5级；

3，试验力测量范围：0.4%--100%fs；

4，试验力示值误差：≤示值的±1%；

5，力分辨率：≥1/300000fs；

6，位移示值误差：≤示值的±1%；

7，位移分辨率：0.04um;

8，位移速率调节范围：0.01mm/min--500mm/min（无极调速，不分档）；

9，安全保护装置：机械限位保护和软件过载保护；

10，有效拉伸空间：800mm

11，有效压缩空间：750mm；

12，有效试验宽度：380mm；

13，拉伸试验夹具：手动、气动自动（可选）；

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司 热线：400-011-2620 电话：021-37199700