

WSK2022温湿度控制器瑞联WSK2000

产品名称	WSK2022温湿度控制器瑞联WSK2000
公司名称	河南省瑞联电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:河南瑞联 型号:WSK2022 开孔:45 × 45
公司地址	开封市顺河区曹门大街6号
联系电话	0371-23668538 18738996313

产品详情

温湿度控制器系列—温湿度控制器

wsk2022型温湿度全自动控制器

主要功能

wsk2022型凝露温度控制器产品，是为防止高湿或凝露的发生，可自动控温湿的一种自动化监控设备(配有手动加热开关)。带一路温度传感器、一路凝露传感器，当环境温度低于设定值和湿度高于设定值时，控制器驱动加热器或风扇加热或降湿，调节温湿度至预设值，加热器或风扇自动断开，凝露温度控制器恢复监控状态。

技术指标

温度控制： $+5 \pm 1$ 时启控，回差 10 ± 1 时复位(或用户指定：__)

湿度控制：湿度 $>85\%rh \pm 5\%rh$ 时启控， $<75 \pm 5\%rh$ 时复位(或用户指定：__ %rh)

响应速度：典型值 5s

工作环境： $-30 \sim +50$ ， $<95\%rh$

电 源：ac220v $\pm 10\%$ ， 50hz

输 出：1倍工作电压，额定功率阻性负载ac220v 3a

外形尺寸：48 × 48 × 100 mm³

功 耗：小于3w

安装方式

面板式：在安装面板上开具 $45+0.5 \times 45+0.5$ mm²孔，通过安装支架将控制器固定在面板上。

导轨式：将8芯继电器座固定在35mm导轨或通过安装螺孔直接固定在安装板上。