

优鸿橡胶拉力试验机

产品名称	优鸿橡胶拉力试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH4000 最大试验机:0.5 ~ 30KN
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

优鸿橡胶拉力试验机

，橡胶抗拉强度机，橡胶力学性能检测仪厂家报价，橡胶物理性能分析试验机供应商，上海橡胶拉力试验机

一、橡胶拉力试验机产品介绍：

本系列橡胶拉力机严格执行《gb/t16491-1996电子万能材料试验机》检验标准，适用于聚氨酯、泡沫、橡胶、树脂、塑料、薄膜、胶粘剂、聚合物、高分子复合材料、无纺布、塑料制品、包装袋、玻璃纤维、增强纤维、pe管、电线电缆、铜带、金属线材、金属、非金属材料的静态物理力学性能测试分析研究，可根据gb、iso、jis、astm、din、jg、jt、yb、qb、yd、yy、qc、sy、sl、bb、hg等国际标准和行业标准进行试验和提供数据，根据产品选配不同附具后可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、刺破、顶破、剪切、低周疲劳等试验，具有应力、应变、位移三种闭环控制方式，联接电脑打印机实现全电脑控制并打印标准试验报告；以windows操作系统使试验数据曲线动态显示,试验数据可以任意删加,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线遍历.叠加.分离.缩放.打印等全电子显示监控

二、橡胶拉力试验机技术参数：

- 1、最大试验力：100n、200n、500n、1kn、2kn、3kn、5kn、10kn、20kn、30kn
- 2、准确度等级: 0.5级
- 3、结构形式：门式框架结构；
- 4、试验力示值允许误差极限：示值的±0.5%以内
- 5、负荷测量范围：满量程的0.2% ~ 100%fs

- 6、力分辨率：最大试验力的1/500000fs
- 7、位移示值极限误差：示值的 $\pm 0.5\%$ 以内
- 8、位移最小分辨率：0.001mm
- 9、横梁速度调节范围：0.05 ~ 500mm/min
- 10、横梁速度相对误差：设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内
- 11、有效试验宽度：350mm
- 12、有效拉伸空间距离：800mm
- 13、主机外形尺寸：690 × 380 × 1650mm
- 14、主机重量：320kg
- 15、供电电源：220v , 50hz , 400w-1kw
- 16、软件及用户界面：windows操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面
- 17、试验过程及测量、显示、控制等均由数显系统自动完成
- 18、试样破坏后，移动横梁自动停止移动（或自动返回初始位置）
- 19、具有程控和机械两级限位保护
- 20、当负荷超过额定值3 ~ 10%时，自动停机保护；

更多关于塑料拉力机的资料 and 价格,请咨询拉力机生产商优鸿测控上海公司,专业服务,品质服务.

详情请咨询优鸿测控技术(上海)有限公司 热线:400-011-2620 电话:021-37199700