

厂房通风除尘净化机组 单机净化设备

产品名称	厂房通风除尘净化机组 单机净化设备
公司名称	临沂市路博洁天环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:路博/LOOBO 型号:LB-JXH 电压:380V/50Hz
公司地址	山东省临沂市兰山区沂蒙路环球国际商务中心1号楼A1309室
联系电话	18669628791 13697817075

产品详情

lb-jxh通风净化空调机组

产品参数

工作原理：

通过风机引力作用，车间废气经电动风口吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火网，火花经阻火网被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，附着在滤芯表面的微粒烟尘经反吹系统的反吹作用使微粒烟尘落入灰斗。洁净气体经风机室，到达空调室，使洁净气体升至（或降至）系统预设温度，在经设备顶部球形喷口的射流作用，把已达到预定温度的洁净气体送入车间12m范围内。通风净化空调机组净化后的气体可直接室内达标排放，有助于保持室内的封闭，保持室温，便于作业。

设备特点：

- 1、设有专用风机，采用防止电机烧坏的防过载电路，安全性高，工作性能稳定。
- 2、自动清灰：滤芯采用全方位自动反吹清灰方式，使滤芯表面清灰更加彻底、干净，能始终保证除尘器拥有一个恒定的吸风量；空压机部分为高压胶管连接，底部高压进气，可保障净化器始终处于良好工作状态。
- 3、滤筒采用美国进口材料，使用寿命长，可以吸收0.3 μm的粉尘颗粒，对湿性和粘性的粉尘有很好的过滤效果。
- 4、通风净化空调机组入口设有火花捕捉金属网，有效的防止活性对除尘器滤筒的损坏。
- 5、通风净化空调机组入口设有电动通风散流器，由plc控制，通风方向可根据烟尘气流量位置调节。
- 6、通风净化空调机组出口设有球形喷口，射流距离可达10米，有效的覆盖车间净化面积。
- 7、通风净化空调机组出口设有水汽换热系统，plc可根据车间温度，自动调节出口气流温度，冬季热源为暖气管道蒸

汽或热水，夏季冷源为地下冷水。8、通风净化空调机组覆盖面积大，15000m³/h风量设备可覆盖150-300m²，20000m³/h风量设备可覆盖200-400m²，31000m³/h风量设备可覆盖300-500m²。

9、净化器内耗材性能稳定，更换方便。

路博环保售后支持

路博始终把客户的需求放在首位,更好的了解您的需求,提高我们的服务质量:“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们路博公司为客户服务的准则,要把它贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。1、设备安装调试,并对设备操作人员的日常操作使用,常见故障的判定及应急解决办法和安全培训,全程免费系统培训。2、我公司产品自合格出厂之日起保修期为一年,终身维修,保修期内免费维修{人为因素或不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外},软件终身免费升级。3、用户在正常使用中出现性能故障时,在接到设备故障通知后,2小时内做反应,并给予解决,如未能解决,会在72小时到达现场解决问题至设备正常使用为止。

4、在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务,(1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害(2)由于操作不当而造成的故障或损坏(3)由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏

5、超过质保期的产品进行保养和维修应由用户承担维修、易损耗零件及往返运输费用的成本费。设备到货后,用户方应对所到货物的外包装进行检查。若发现损坏及损坏到何程度,应立即以电话或书面形式通知我公司。如需安装的,在进行安装调试前用户应提供相应的准备工作,并予以提前通知,具体安装调试日期双方可以协商而定。