

齿轮式自动进刀钻铣床 钻铣床

产品名称	齿轮式自动进刀钻铣床 钻铣床
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZX-7040A 类型:钻铣床
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

型号 ZX-7040A 类型 钻铣床

齿轮式自动进刀钻铣床特点

主轴可自动进给、微动进给及手动进给；主轴变速及进给变速简单方便；本机床采用齿轮传动，传动扭矩大,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及铣削；主轴箱可回转360。 ，也可倾斜±45。 ，使用方便；电机经齿轮传动克服了皮带打滑的缺点；主轴箱及工作台(zx-40ahc/zx-40apc)可升降，也可绕立柱回转，加工范围大。标准附件：钻夹头 16mm铣刀 80mm锥柄接套钻柄接杆下刀铁扳手拉杆特殊附件：铣夹头角度平口钳眼护罩

型号	zx-7040a
最大钻孔直径(mm)	40
最大攻丝直径(mm)	铸铁40/钢32
最大端铣宽度(mm)	80
最大立铣直径(mm)	22
立柱直径(mm)	115
主轴最大行程(mm)	110
主轴中心至立柱母线距离(mm)	261.5
主轴端至工作台面最大距离(mm)	450
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	/

主轴锥度	mt4 or r8
主轴转速范围(r/min)	50 ~ 1250
主轴转速级数	6
主轴进给量(mm/r)	0.12 0.18 0.25
工作台面尺寸(mm)	730 × 210或820 × 240
工作台行程(mm)	500 × 175或550 × 200
底座尺寸(mm)	605 × 400
总高(mm)	1100
主电动机(w)	750 or 1100
冷却泵电机	/
毛重/净重(kg)	370/330
包装尺寸(cm)	86 × 74 × 116或97 × 77 × 116