

# 立式钻床 Z5040 2.2 ( kw )

产品名称	立式钻床 Z5040 2.2 ( kw )
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Z5040 主电机功率:2.2 ( kw ) 钻孔直径范围:40 ( mm )
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

## 产品详情

型号 Z5040 主电机功率 2.2 ( kw )

钻孔直径范围 40 ( mm )

### 立式钻床特点

设计新颖，外形美观，结构紧筹、变速范围广。独特的工作台，电动和手动力升降机构，操作方便。工作台可以回转 $\pm 180$ 。也可以倾斜 $\pm 45$ 。，使用范围广。设有冷却装置和攻丝装置。电气系统贯彻iec电气标准，具有短路和过载保护功能，主电机功率大。独特的保护装置，安全可靠。适用于钻孔，扩孔，铰孔，攻螺纹，刮平面等加工。是单件、批量生产理想机床。标准附件:钻夹头锥柄接杆锥柄接套下刀铁地脚螺栓扳手特殊附件：多轴器角度平口钳眼护罩

型号	z5040
最大钻孔直径(mm)	40
最大攻丝直径(mm)	铸铁(cast Iron)m32钢(steel)m27
立柱直径(mm)	160
主轴最大行程(mm)	180
主轴中心至立柱母线距离(mm)	360
主轴端至工作台面最大距离(mm)	600
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	1200

主轴锥度	mt4
主轴转速范围(r/min)	42 ~ 2050
主轴转速级数	12
主轴进给量(mm/r)	0.07 0.15 0.26 0.40
工作台面尺寸(mm)	510 × 380
工作台进程(mm)	560
底座工作台面尺寸(mm)	450 × 440
总高(mm)	2330
主电动机(kw)	2.2
冷却泵电机 (w)	90
毛重/净重(kg)	750/680
包装尺寸(cm)	115 × 70 × 215