

摇臂钻床 2.2 (kw)

产品名称	摇臂钻床 2.2 (kw)
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

型号 Z3032 × 10/1、 Z3040 × 10/1 主电机功率 2.2 (kw)

钻孔直径范围 32/40 (mm)

摇臂钻床特点

1.机床转速及进给均有广泛的变速范围，可进行机动、手动、和微动操纵，可随时轻便地接通或切断进给；2.进给保险机构安全、可靠，各部夹紧方便、可靠；4.主轴在松开、夹紧时位移误差小，变速操纵机构集中在主轴箱上，便于操纵和变速，主轴转速和进给量的液压预选迅速、准确、灵敏；；5.铸件用最佳的配料工艺和浇注设备，保证机床基础件的优材优质；6.主关键件采用进口加工中心加工，精度高、效率高，保证了机床的质量稳定可靠；7.主轴组零件采用特殊优质钢材，使用世界一流热处理设备，保证机床强度高，经久耐磨；8.主要齿轮采用磨削加工，保证机床高精度、低噪音。标准附件:箱形工作台锥柄接套卸刀扳手下刀铁地脚螺栓特殊附件:快换夹头攻丝夹头机油枪

型号	z3032 × 10/1、 z3040 × 10/1
最大钻孔直径 (mm)	32/40
主轴中心至立柱母线距离(mm)	300 ~ 1000
立柱直径(mm)	240
主轴锥孔	mt4
主轴最大行程(mm)	280
主轴转速范围(r/min)	32 ~ 2500
主轴转速级数	16

主轴进给量范围(mm/r)	0.10 ~ 1.25
主轴进给量级数	8
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	220 ~ 1000
工作台尺寸(mm)	600 × 450 × 450
底座尺寸(mm)	1710 × 800 × 160
机床外型尺寸(mm)	1760 × 800 × 2050
主电动机功率(kw)	2.2
毛重/净重(kg)	2100/1600
包装尺寸(cm)	187 × 97 × 220