

齿轮式牙距自动攻丝机

产品名称	齿轮式牙距自动攻丝机
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

齿轮式牙距自动攻丝机特点

1.本机床的进给由交换齿轮带动，进给机构设有消除弹簧，利于挤压丝锥,故能使所加工螺孔的精度、清洁度达到理想要求；2.攻丝深度可由定程旋钮调节，定程准确；3.本机床采用快换攻丝夹头，丝锥更换方便、夹紧牢靠；4.主传动及进给传动系统分别设有磨擦片离合器，能在加工遇到障碍时，自动断开传动链，保证丝锥免受损坏；5.在操作最方便的部位设有紧急返回停止按钮；6.交换齿轮罩设有安全装置（开门断电），可保证操作者安全操作；7.为了便于大批量生产，本机床电气系统可实现主轴进给的自动循环及点动单循环；8.机床采用每转一螺距，机械同步式进刀、退刀，因此可在各种常用材料上攻出完美螺纹标准附件：攻丝夹头（m10-m30）挂轮（ $p=1.5$ ， $p=1.75$ ， $p=2.0$ ， $p=2.5$ ， $p=3.0$ ， $p=3.5$ ）扳手特殊附件：多轴器平口钳机架

型号	sb6532a(卧式)
最大攻丝直径(mm)	m32
立柱直径 (mm)	/
主轴最大行程(mm)	65
主轴中心至立柱母线距离(mm)	/
主轴端至底座工作台面距离(mm)	/
主轴锥度	mt3
主轴转速(r/min)	80、150、288(6p电机mtor) 或 120、220、420(4p电机mtor)

主轴转速级数	3
底座尺寸(mm)	/
主轴箱行程(mm)	/
总高(mm)	/
电动机(w)	1.5(6p)
符合本机床使用之自动进给螺距	1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5mm 19/18/16/14/13/12/11/10/9/8/7tpi
毛重/净重 (kg)	165/130
包装尺寸 (cm)	56 × 53 × 70