

供应硅凝胶 传感器专用灌封胶 双组分特软硅胶

产品名称	供应硅凝胶 传感器专用灌封胶 双组分特软硅胶
公司名称	溧阳市伟航电子新材料有限公司
价格	100.00/千克
规格参数	品牌:伟航 型号:WH-240 类型: 超耐高温型
公司地址	江苏省溧阳市溧城镇蒋店立达路10号
联系电话	86-51987236243 13915853715

产品详情

双组份加成型arc硅橡胶

性能及用途：

双组份 arc 加成型硅橡胶由

a、b 两组份组成：在固化时不产生任何低分子有害物质、无任何污染、绝对无毒，深度再大也能彻底固化。灌封后

的元器件即使在200~(2左右的环境中长期使用，内部也不会返原液化。电气性能特别优良，在各种硅胶产品中其固化

时的线收缩率最低 (0.1 %) 、耐温可达 — 60 ~c ~+ 30 0~ c(流动型 wh — 25 3 胶甚至可用子需耐 35 0~ c~ 45 0~ c 的电加热器

中)。即使不添加阻燃材料也能阻燃，其软硬度可以大幅度进行调节。

广泛应用于需更高电气性能场合

的涂敷、绝缘、防水、防震、电器设备、机械设备的大面积粘合和深层灌注、密封。汽车、电子控制系统及传感器、

电视机变压器等方面用作浸渍灌封；在电气开关、复印机整流部件、电缆接头、船舶线路分配箱、线圈微型组件以及

火花塞等产品中用作填充及密封剂；太阳能系统的元器件灌封。可用于ptc发热器的粘合、导热、耐高温材料；可控硅

、三级管、大功率管、电子元器件、集成电路的涂覆、散热及保护；低模量、高伸长率的模具胶可用于各种文物及工

艺品的复制和精密模具的制作。wh 24 0 透明中性灌封胶粘附力好，很软、防震、吸振性能优异，大量用于传感器的防

震、吸振保护。

wh
21
0 透明胶还大量用于太阳能系统元器件灌封，wh
25
3 胶、wh
25
4 胶，用于 ptc 自控温

发热陶瓷上，具有良好的耐高温性、导热性超过进口的同类胶，已大量用 ptc 替代进口同类产品。