

齿轮式自动进刀钻床 40 (kw)

产品名称	齿轮式自动进刀钻床 40 (kw)
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZS-40A/ZS-40AP 主电机功率:40 (kw) 钻孔直径范围:0.75/1.1 (mm)
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

型号 ZS-40A/ZS-40AP 主电机功率 40 (kw)
钻孔直径范围 0.75/1.1 (mm)

齿轮式自动进刀钻床特点

主轴可自动进给、微动进给及手动进给；主轴变速及进给变速简单方便；本机床采用齿轮传动，传动扭矩大,适合于在各种常用材料上钻、扩、铰孔及攻丝；主轴箱可回转360。 ，也可倾斜 ± 45。 ，使用方便；电机经齿轮传动克服了皮带打滑的缺点；主轴箱及工作台(zs-40ahs/zs-40aps)可升降，也可绕立柱回转，加工范围大。标准附件：钻夹头 16mm攻丝夹头m12-m30锥柄接套锥柄接杆下刀铁扳手拉杆特殊附件：多轴器角度平口钳眼护罩

型号	zs-40a/zs-40ap
最大钻孔直径(mm)	40
最大攻丝直径(mm)	铸铁m32/钢m24
立柱直径(mm)	115
主轴最大行程(mm)	110
主轴中心至立柱母线距离(mm)	261.5
主轴端至工作台面最大距离(mm)	/
主轴端至底座工作台面最大距离(mm)	800
主轴锥度	mt4 or r8

主轴转速范围(r/min)	50 ~ 1250
主轴转速级数	6
主轴进给量(mm/r)	0.12 0.18 0.25
工作台面尺寸(mm)	/
工作台行程(mm)	/
底座尺寸(mm)	635 × 460/690 × 520
总高(mm)	1400/1450
主电动机(w)	750 or 1100
冷却泵电机	-/40
毛重/净重(kg)	300/260 360/320
包装尺寸(cm)	75 × 58 × 150/75 × 58 × 156