

# 理石漆同色中涂

产品名称	理石漆同色中涂
公司名称	济南高佳新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区二环东路1728号10号楼2-403室
联系电话	18653172295

## 产品详情

理石漆同色中涂是高佳液态花岗岩墙体装饰系统的专用配套材料，由氟硅增强型聚合物乳液、颜填料、功能助剂精细配制而成，专门用于模拟和仿真形成花岗岩石材的底色外效，具有耐候保色、防水透气、抗老化、抗菌防霉、绿色环保的优异特性。

**性能参数** 体系状态：单组份水性，连续均匀膏状；  
涂膜外观：各色可调，哑光； 干燥时间（25℃）：表干不大于2h，实干24h；  
可稀释性：最大20%的清水可稀释； 成膜环境：5-40℃，湿度 85%； 理论用量: 0.15—0.25kg/m<sup>2</sup>。

**适用范围** 专用于高佳液态花岗岩装饰系统涂装配套中的底色设置，以形成仿真花岗岩的底色。

**涂装施工** **施工条件** 1、基面平整、粗糙度适宜，底漆或骨材已封闭并干燥良好；

2、现场环境和基面温度高于5℃，湿度低于85%，天气状况良好并可持续；

3、系统材料配套完整，涂装及安全辅助设施完备。 **施工方式**：辊涂或喷涂；

**施工工具**：辊筒或高压无气喷枪； **施工工序**：从上至下、从左到右连续涂装；

**施工道数**：1-2道，形成均一颜色表面。 **强调事项** 物料开桶及水稀释后应充分搅拌均匀；

涂装施工应整体连续，确保涂装后颜色均匀一致； 涂装应用中注意环境保护，避免沾污及污染；

涂装间歇或结束及时清洗工具及用具，避免固结浪费。