

水性多彩理石漆1

产品名称	水性多彩理石漆1
公司名称	济南高佳新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区二环东路1728号10号楼2-403室
联系电话	18653172295

产品详情

水性多彩理石漆是高佳液态花岗岩墙体装饰系统核心材料，是采用氟硅基乳液、改性胶体（包衣）、高强度色粒、稳定增强剂、功能助剂、水“特种包覆、多相分离”的制漆技术，由不同水基色粒经特种包衣后，稳定分散于氟硅聚合物乳液中制得，完全突破了传统分散混均的工艺，为当前最新的“水包水”型多彩涂料。一枪喷出即可获得多色多彩的点状纹理，充分展现出天然花岗岩石材的色彩外效。既体现石材印象和文化，也同等具有石材的耐久性，并具有质轻、强韧、抗开裂、抗沾污、防水透气、性价比突出的全面特性优势。

产品特性 一性喷涂呈现多重色彩，彰显花岗岩石材印象；

完全水基体系，对环境高级友好，符合时代发展趋势；

超轻质，仅为天然石材的1/50-100，无安全承载隐患；

氟硅基体系，高强耐久稳定性，耐久性可比石材；

强韧弹性，突出抗裂实效性，抑制裂纹，抗温变循环； 防水透气，满足建筑基材水汽迁移交换需求；

性价比突出，相比石材造价更低。 性能参数 1、体系状态：多色独立、均匀膏状；

2、涂膜外观：仿花岗岩石材色点外效； 3、干燥时间（25℃）：表干4h，实干24h；

4、多道间隔时间（25℃）： 6h； 5、可稀释性：不稀释，必要稀释采用清水； 6、理论用量：

0.25—0.8kg/m²； 涂装施工 施工条件 1、基面及同色中涂已涂装到位并干燥良好；

2、环境和基面温度高于5℃，湿度低于85%，天气状况良好并可持续；

3、系统材料配套完整，涂装及辅助设施完备。 施工方式：专用喷涂；

施工工具：内压式喷枪（套装）、空压机；

施工工艺：开罐上料—调压确认—试喷确认—正式喷涂—干燥养护；

施工道数：1-3道，层间间隔时间要求至少6h（25℃）；

施工工序：从上至下、从左到右，沿分格块进行；