

# 理石漆罩光面油 高光、哑光

产品名称	理石漆罩光面油 高光、哑光
公司名称	济南高佳新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区二环东路1728号10号楼2-403室
联系电话	18653172295

## 产品详情

理石漆专用面油为高佳液态花岗岩装饰系统的专用配套材料，由水性氟硅树脂乳液、纳米抗污增强剂、功能助剂精细配制而成，专门用于多彩石（多彩）面漆的罩面增强和防护，具有高强耐候、防尘抗污、功能自洁、抗酸雨、抗菌防霉的特定功效，对多彩石涂层体系具有绝佳的防护增强作用。

性能参数 体系状态：单组份水性，连续均匀液状； 涂膜外观：干后透明，哑光、高光可选配；

干燥时间（25℃）：表干不大于2h，实干24h； 可稀释性：最大30%的清水可稀释；

成膜环境：5-40℃，湿度 < 85%； 理论用量: 0.125—0.20kg/m<sup>2</sup>。 适用范围

专用于高佳液态花岗岩装饰系统的面漆罩面增强和防护，以实现上光、增进耐久、抗污需要。

涂装施工 施工条件 1、理石漆面漆喷涂完成并干燥良好；

2、环境和基面温度高于5℃，湿度低于85%，天气状况良好并可持续；

3、系统材料配套完整，涂装及安全辅助设施完备； 施工方式：辊涂或喷涂；

施工工具：辊筒或喷枪； 施工工序：从上至下、从左到右连续涂装；

施工道数：1-2道，形成均一光泽表面。 强调事项 物料开桶及水稀释后应充分搅拌均匀；

涂装施工应整体连续，确保涂装后光泽均匀一致； 涂装应用中注意环境保护，避免沾污及污染；

涂装间歇或结束应及时清洗工具及用具，避免固结浪费。