

理石漆纹理骨材

产品名称	理石漆纹理骨材
公司名称	济南高佳新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区二环东路1728号10号楼2-403室
联系电话	18653172295

产品详情

理石漆纹理骨材为高佳液态花岗岩装饰系统涂层体系的专用配套材料，由强韧聚合物乳液、有机硅增强树脂、骨感砂质颜料精细配制而成，专门用于模拟和仿真形成花岗岩石材的底层质感和纹理效果，如凹凸、火烧板面、天然石、特定纹理等。具有强韧耐久抗老化、造型丰富、防水透气、绿色环保的突出特性。

性能参数 体系状态：单组份水性，厚浆型均匀膏状； 涂膜外观：仿花岗岩石材质感纹理； 干燥时间（25℃）：表干不大于4h，实干24h； 可稀释性：不稀释，必要稀释采用清水； 成膜环境：5-40℃，湿度 ≤85%； 理论用量: 0.5-2 kg/m²（具体根据实效需求）； 适用范围 专用于高佳液态花岗岩装饰系统涂装配套中的底层纹理设置，以形成仿真花岗岩的特定立体纹理质感效果。

涂装施工 施工条件 1、基面平整、粗糙度适宜，底漆封闭及干燥良好； 2、环境和基面温度高于5℃，湿度低于85%，天气状况良好并可持续； 3、系统材料配套完整，涂装及安全辅助设施完备。 施工方式：拉花辊涂；喷涂或批刮； 施工工具：拉花辊筒、喷斗、批刀（根据纹理需求对应选择）； 施工工序：从上至下、从左到右，沿分格块进行； 施工道数：1道。 强调事项 必要粘度调节时采用适量清水并充分搅拌均匀； 涂装施工应整体连续，保证纹理质感状况均一； 涂装应用中注意环境保护，避免沾污及污染； 涂装间歇或结束及时清洗工具及用具，避免固结浪费