

供应移动式升降机升降货梯、链条货梯

产品名称	供应移动式升降机升降货梯、链条货梯
公司名称	济南金万通机械制造有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌: SJDL1-4.5 型号: 2000*1500
公司地址	jinanjwtsjj@163.com
联系电话	86-0531-81172097 18560119299

产品详情

固定登车桥产品说明：

固定式液压登车桥（又名：高度调节板/卸货平台或电动液压月台）是实现货物快速装卸的专用辅助设备，安装在月台、建筑物上，搭接于货车车厢，调节月台、建筑物地面与车厢之间的高度差。登车桥前端的可翻转搭接板在装卸货物时始终紧贴车厢。登车桥的角度调节功能使使货车与建筑物地面之间架起一座桥梁，各种搬运车可顺利通过登车桥，在建筑物地面与车厢间运送货物。并且，只需一个操作工人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳力，提高工作效率，获取更大经济效益。是现代企业安全生产，提高物料流通速度之首选。

固定式液压登车桥的应用：产品可根据用户的不同需要,广泛应用于码头、站台、仓库等地。在外形尺寸,承受载荷等方面都可以作特殊设计。固定式登车桥安装在货台的侧面，与货台地面和侧面齐平。固定式登车桥的桥板可上、下倾斜，其外端可高出或低于货台平面，使之与车厢等高。桥板的顶端有一翻板，自动搭在车厢边缘，使货台与车厢平稳过渡。

固定式液压登车桥的特点：

- 1、电控操作只需按动按钮，调节板会自动升起，操作极其简单；松开按钮，调节板靠自重下降，活页搭板搭在货车上即可使用。
- 2、通过动力系统，大油缸升起整个斜板，至顶位时，小油缸开始工作，顺畅伸出活页搭板，高度调节板全部采用济南济钢优质高度花纹钢板及型材紧密焊接，寿命长久。
- 3、液压系统采用意大利原装进口的优质品牌产品，性能卓越，极少维修。
- 4、独特的"流线型"开放式活页关节设计，比其它传统的管式关节增加焊接面积达3倍以上，大大延长使用寿命，且方便维护。
- 5、调节板两侧分别有3块活动板，可有效避免调节板下降时压伤脚趾的危险，以确保安全。固定式登车桥调节板底座前面为开放式设计，清理杂物方便快捷。
- 6、独特设计的"工"字钢骨架能平均承托压力，且减少骨架的扭力，比其他槽钢结构更坚固耐用。
- 7、在维护、保养和清洁时，用撑杆支撑起调节板，更加安全可靠。

固定登车桥产品参数：

型号	起升高度 (m)	载重负荷 (kg)	配套动力 (kw)	台面尺寸 (长×宽mm)	外形尺寸 (长×宽×高) mm	单机
lhdcqg6-0.8	+500\ -300	6000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700	7
lhdcqg8-0.8	+500\ -300	8000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700	8
lhdcqg10-0.8	+500\ -300	10000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700	10
lhdcqg12-0.8	+500\ -300	12000	0.75	2500 × 2000	2500 × 2000 × 700	12