逆变式埋弧焊机MZ－1250

产品名称	逆变式埋弧焊机MZ－1250
公司名称	成都隆益科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TIME 型号:MZ－1250
公司地址	成都万科北路18号
联系电话	02884110718

产品详情

自动埋弧焊机mz-1250(a310-1250)

主要特点：

igbt逆变技术；

具有恒流/恒压两种电源特性； 数显预设焊接电流、焊接电压及小车行走速度；
小车机械调节方便，行走稳定，适应多种工况条件； a311-1000型产品为数字埋弧焊机；
引弧/收弧均采用自动“ 回抽 ”控制； 具有手工弧焊功能及碳弧气刨功能； 可焊板厚：≥3mm；
可选配多种小车；

技术参数图片

国际型号	mz-1250
产品型号	a310-1250
输入电压	380v±(15%~20%) 50~60hz
额定输入电流（a）	100

额定输入功率（kw）	65
电压调节范围（v）	20~50
电流调节范围（a）	150~1250
额定负载持续率	60%
小车行走速度（m/h）	6~72
送丝速度（m/min）	0.5~2.5
适用焊丝规格	φ3.2~φ5.0
效 率	85%
功率因数	0.93
绝缘等级	f
外壳防护等级	ip23
冷却方式	风冷
电源外形尺寸（mm）	810×345×1022
电源重量（kg）	98
小车外形尺寸（mm）	1038×480×628
小车重量（kg）	51