

PE光纤子管 HDPE 电线护套

产品名称	PE光纤子管 HDPE 电线护套
公司名称	茂名市茂南恒塑塑料制品厂
价格	9.00/公斤
规格参数	材质:HDPE 用途:电线护套 产地/厂商:茂名市恒塑塑料厂
公司地址	中国 广东 茂名市 广东茂名市油城二路恒塑塑料厂
联系电话	86 0668 2216288 13570387853

产品详情

材质	HDPE	用途	电线护套
产地/厂商	茂名市恒塑塑料厂	公称外径	25 (mm)
壁厚	3 (mm)	外观	白色
长度	360 (m)	每件重量	60 (Kg)
公称压力	1.0 (Mpa)	连续使用湿度	72 ()

主要经营：

pe光纤子管

规格：ϕ 20-- ϕ 110

产品规格、厚度、长度、颜色可根据用户定做

一·产品应用领域：

1、电信电缆电线套管及市政路灯工程2.建筑物室内给水系统，室外埋地给水系统3.矿山排水工程4.化工管道化工液体的输送及排放5.农村改水，农村节水灌溉及园林等领域的用水工程

二·产品规格：

序号	规格	外径 (mm)	壁厚及偏差	长度(m/卷)	备注
1	4分	20	2-3.5	400	(5.7m-9.5m)/kg

2	6分	26	2.5-4	300	(4.1m-6.1m)/kg
3	1寸	32	3-5	200	(2.8m-4.1m)/kg
4	1.2寸	40	3.5-5.5	100-200	(1.7m-2.9m)/kg
5	1.5寸	50	4-6	100-200	(1.4m-2.5m)/kg
6	2寸	60	4.5-7	100-150	(1m-1.9m)/kg
7	2.5寸	75	5-7.5	100	(0.85-1m)/kg
8	3寸	90	6-9	80-100	(0.76m-0.9m)/kg
9	4寸	110	7-9.5	50-80	(0.35m-0.5m)/kg

三·产品物理·力学性能指标

序号	项目	技术指标
1	断链伸缩率(%)	350
2	纵向回缩率(%)	3
3	静液压强度(100h1.2/hmpa)	无破裂·无渗漏
4	扁平试验	压至管外径的1/2无破裂
5	落锤冲击试验(0 /8h)	9/10无破裂
6	环刚度(kn/m ²)	12

四·产品特点：

- 1· 质轻坚实·耐腐蚀，内壁光滑.水流阻力小，噪音低。
- 2· 无毒无味，安全卫生
- 3· 抗老化，耐高温·抗低温，在40℃，—40℃的环境中不爆不烈。
- 4· 能盘绕弯曲·接头少，降低劳动强度，提高安装效率。
- 5· 使用寿命长，正常情况下长达50年。
- 6· 可回收重复利用，完全燃烧也不会释放任何毒素，环保卫生，不造成环境污染。
- 7· 价格低廉，降低工程造价。

五·包装形式：盘管·直管(6m)

因材料价格波动大，价格请来电或网上咨询