

衡水元亨正规生产加工型企业专业生产堵水气囊

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 衡水元亨正规生产加工型企业专业生产堵水气囊 |
| 公司名称 | 衡水元亨桥梁配件有限公司 |
| 价格 | 125.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:元亨 型号:可定制 颜色:黑色 |
| 公司地址 | 衡水市桃城区 |
| 联系电话 | 0318-6667277 15003189307 |

产品详情

产品信息 衡水元亨专业研制管道封堵器，管道堵漏气囊，闭水闭气实验工具，可做50-2400mm各种直径的产品。特别适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水，排水污水管道维修等维护测试工作。 2016年初元亨【第二代】最新橡胶气囊均采用国际天然橡胶制成，胶质细腻，富有弹性，比普通气囊更具耐性和韧性，同时本厂自发研制新工艺，使产品更加抗拉抗冻抗老化，使您在使用过程中无后顾之忧！本厂承诺，您一次购买，我终身售后！使用说明一，使用方法： 将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行（查看下面附带使用压力表）施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出堵塞器。

二，保存方法： 因堵水气囊使用方法简单，并且可多次使用。橡胶及其制品在加工，贮存和使用过程中，由于受内外因素的综合作用而引起橡胶物理化学性质和机械性能的逐步变坏，最后丧失使用价值，这种变化叫做橡胶老化。表现为龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色、长霉等。橡胶气囊在—10 ~ +90 的范围内，堵水气囊的材质不会发生变化。

橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）的储存要注意四点：

- 1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。
- 2.气囊应伸开平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。
- 3.存放气囊的地方应远离热源。
- 4.气囊不能与酸、碱、油脂和有机溶剂接触

三，元亨第二代橡胶堵水气囊的使用范围及特点： 1，污水管道闭水气囊（管道填充气囊,闭水堵,管道封堵器）采用优质的高分子材料制成,拥有气密性良,好,重量轻的特点。 2，经济实用适合铸铁管道封堵,玻璃钢管道封堵,pvc,ppr管道封堵,双壁螺旋等管道封堵.上述管道的维修封堵,检修测漏。该管道填充气囊与其它污水管道闭水气囊相比,还具有重量轻方便携带便于操作,容易施工的特点.同时具有后期维修简便的特点。

四，附堵水气囊使用压力表： 1，50mm--500mm（全胶型）
对压力无特殊要求，可直接用打气筒冲压到可以封堵的压力。

另：200mm到500mm可以做成两胶一布型 200-250mm压力为0.05-0.06mp，300mm压力为0.05mp，400mm压力为0.04mp，500mm压力为0.04-0.035mp，
2，600mm及以上（一般为两胶一布型，特殊说明可定制三胶两布型）600mm压力为0.03-0.02mp，700mm--1000mm压力为0.02mp，1100mm及以上压力为0.015mp左右。