

# 广东翔龙厂家薄利多销 防火耐酸隔墙龙骨 50竖骨

产品名称	广东翔龙厂家薄利多销 防火耐酸隔墙龙骨 50竖骨
公司名称	广东翔龙建材有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:翔龙 型号:50竖骨
公司地址	广州市番禺区化龙镇西山村茱阳大道35号A座
联系电话	4007003388 13925077819

## 产品详情

概念：

### 轻钢龙骨

是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。用于以纸面石膏板、装饰石膏板等轻质板材做饰面的非承重墙体和建筑物屋顶的造型装饰。适用于多种建筑物屋顶的造型装饰、建筑物的内外墙体及棚架式吊顶的基础材料。按用途有吊顶龙骨和隔断龙骨，按断面形式有v型、c型、t型、l型龙骨。吊顶龙骨又分为：主龙骨和副龙骨。主龙骨是承载吊顶重量的龙骨。

用途及规格：

轻钢龙骨是一种新型的建筑材料，随着我国现代化建设的发展，已广泛应用于宾馆、候机楼、客运站、车站、剧场、商场、工厂、办公楼、旧建筑建筑改造、室内装修设置、顶棚等场所。轻钢（烤漆）龙骨吊顶具有重量轻、强度高、适应防水、防震、防尘、隔音、吸音、恒温等功效，同时还具有工期短、施工简便等优点。

隔墙轻钢龙骨是以优质冷轧连续热镀锌卷板为原材料，采用冷弯工艺生产的薄壁型钢，其厚度为0.32mm—1.0mm。龙牌轻钢龙骨工艺先进，质量优良，完全符合国家标准gb11981-2001。 2、产品特点以优质冷轧连续热镀锌卷板为原材料，材质均匀，强度高、刚度好，保证了轻钢龙骨优异的施工性能，双面镀锌量 120g/m<sup>2</sup>，高于国家优等品的要求，防锈、耐腐蚀能力强；采用多轧辊生产技术，确保钢带渐进变形，主要应力释放充分，残余应力分布均匀，有效防止吊顶石膏板接缝开裂；

任意断面轻钢龙骨全自动生产线和伺服技术，确保产品尺寸精度；安装石膏板时钉入性好，施工省时；品种齐全，囊括市面上所有种类，并可根据客户的特殊要求定制生产。

轻钢龙骨隔断墙是永久性墙体,它以轻钢龙骨为骨架,以纸面石膏板为基层面材组合而成,面部可进行乳胶漆、壁纸、木材等多种材料的终饰,在家庭装修过程中,进行空间布局的调整和设计时,经常使用这种墙体材料,如大室内空间的分割,非承重墙的改动、移位,复式居民楼楼梯的遮掩等。轻钢龙骨隔断墙具有重量轻、安全可靠、抗冲击力强、无毒、不燃的优点,其占用室内空间小,施工方便、快捷的特点优于其他永久性墙体材料。同时,它又具有较好的隔音、隔热、防腐、防蛙的性能,可以使用在家庭室内的任何部位,包括厨房、卫生间的隔断处理。为满足特殊环境的要求,它还可用于进行高等级的隔音、隔热处理。因此,轻钢龙骨隔断墙是较理想的墙体材料。

安装说明：

第一步：轻隔墙放线— 安装门洞口框 — 安装沿顶龙骨和沿地龙骨 竖向龙骨分档  
— 安装竖向龙骨— 安装横向龙骨卡档— 安装石膏罩面板— 施工接缝做法— 面层施工。

第二步：放线：根据设计施工图，在已做好的地面或地枕带上，放出隔墙位置线、门窗洞口边框线，并放好顶龙骨位置边线。

第三步：安装门洞口框：放线后按设计，先将隔墙的门洞口框安装完毕。 第四步：安装沿顶龙骨和沿地龙骨：按已放好的隔墙位置线，按线安装顶龙骨和地龙骨，用射钉固定于主体上，其射钉钉距为600mm。 第五步：竖龙骨分档：根据隔墙放线门洞口位置，在安装顶地龙骨后，按罩面板的规格900mm或1200mm板宽，分档规格尺寸为450mm，不足模数的分档应避开门洞框边第一块罩面板位置，使破边石

膏罩面板不在门洞框处。 第六部：安装龙骨：按分档位置安装竖龙骨，竖龙骨上下两端插入沿顶龙骨及沿地龙骨，调整垂直及定位准确后，用抽心铆钉固定；墙、柱边龙骨用射钉或木螺丝与墙、柱固定，钉距为1000mm。

一：定位弹线

作为吊顶轻钢龙骨安装的第一道工序，弹线是最基础的一个工序。安装人员需要用水平仪在房屋的各个墙角弹出水平线，之后再在吊顶设计高度加一层板的地方弹出水准线即可。

二：固定吊挂杆件

使用膨胀螺栓来进行吊挂杆件的固定。按照不同的吊顶所采用的固定方式也不同。安装人员在安装时需要注意保持吊挂杆件拥有足够的承载力。

三：边龙骨安装

按照之前所弹好的线，沿着水平龙骨线将镀锌青钢条固定在预埋部位。

四：主龙骨安装

安装主龙骨时应挂在吊杆上，平行于房屋的长向。在安装的时候一定要起拱，高度需为房屋跨度的1/200.

五：次龙骨安装

这里主要分为明龙骨和暗龙骨。不同类型的龙骨在安装时的方式大致相同。需要紧贴主龙骨进行安装。距离大概以30-60cm为宜。

## 六：骨架校正

安装好的吊顶轻钢龙骨需要进行一个全面的校正，将所有的部件夹挂牢固，保证整体骨架稳定。