

美巴涂彩色防水浆料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 美巴涂彩色防水浆料 |
| 公司名称 | 巴东新黑马新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:美巴涂 |
| 公司地址 | 巴东县野三关镇劝农亭社区十组13号 |
| 联系电话 | 13421966268 15926120688 |

产品详情

美巴涂彩色防水浆料

一、美巴涂彩色防水浆料是以优质丙烯酸酯聚合物乳液和多种添加剂组成的有机液料，并以特种水泥及多种填充料组成的无机粉料，经一定比例配制成新一代水性防水浆料。涂刷于基体表面，固化后可形成柔韧、高强的防水涂膜，可根据工程需要配制色彩。

二、用途

1. 广泛用于外墙、厕浴厨间、水池、地下室、屋面及其它建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
2. 用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。

三、主要技术性能（执行标准：gb/t23445-2009国家标准）

| 序号 | 试验项目 | 技术指标 型 |
|----|------------|--------|
| 1 | 固体含量/ % | 70 |

| | | | |
|---|------------------------------|------------|-------|
| 2 | 拉伸 强度 | 无处理/mpa | 1.8 |
| | | 加热处理后保持率/% | 80 |
| | | 碱处理后保持率/% | 70 |
| | | 浸水处理后保持率/% | 70 |
| 3 | 断裂伸长 率 | 无处理/% | 80 |
| | | 加热处理/% | 65 |
| | | 碱处理/% | 65 |
| | | 浸水处理/% | 65 |
| 4 | 低温柔性 (\varnothing 10mm棒) | | ----- |
| 5 | 不透水性 (0.3 mpa/30min) | | 不透水 |
| 6 | 潮湿基面粘结强度/mpa | | 0.7 |
| 7 | 抗渗性 (砂浆背水面) /mpa | | 0.6 |

四、使用方法 1. 基层处理：基体表面应平整结实，无蜂窝、麻面，无尘土和油污，阴阳角做圆弧。施工前对基层缺陷部位要进行修补。 2. 涂料施工：

(1) 开盖使用时应搅拌均匀。 (2) 根据工程设计要求的厚度，可涂刷2~3遍。

(3) 施工时可用刷涂、滚涂或刮涂。每涂一遍，要待涂层表干后 (约1~2h) ，再涂下一遍。

3. 增强处理：防水层如需增强，可采用无纺布或无碱玻纤布作胎体进行增强。 4. 用量：1-2kg/m²

新黑马新型建材有限公司

