

# ASTM F1859无衬垫橡胶地板测试

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | ASTM F1859无衬垫橡胶地板测试      |
| 公司名称 | 厦门必锐产品技术服务有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | bill@bri-testing.com     |
| 联系电话 | 0592-6254242 15105950994 |

## 产品详情

astm f1859 standard specification for rubber sheet floor covering without backing 无衬垫橡胶地板

| clause<br>条款 | test requirement<br>测试要求        | test standard<br>测试标准 | sample<br>样品  |
|--------------|---------------------------------|-----------------------|---|
| 6.4.1        | wear layer thickness 耐磨层厚度      | astm f 410            | a4 2pcs   |
| 7.1          | hardness 邵氏硬度                   | astm d 2240           | 24 × 60mm平面,厚度<br>同需指定测试面                               |
| 7.2          | modulus at 10 % elongation 断裂模量 | astm d 412            | 200 × 200mm, 5 pcs<br>(厚度为:1.3~3.3)                     |
| 7.3          | static load limit 静载残留凹陷        | astm f 970            | 100*100mm 5pcs  |
| 7.4          | resistance to chemicals 耐化学性    | astm f 925            | 153.4mm × 153.4mm,<br><br>5%乙酸, 70%酒精,<br>%氨水, 5.25%漂白剂 |
| 7.5          | resistance to heat 耐热           | astm f 1514 (7days)   | 50 × 50mm 5pcs  |

|     |                         |                    |                              |
|-----|-------------------------|--------------------|------------------------------|
| 7.6 | resistance to light 耐光照 | astm f 1515 (300h) | a4 5pcs                      |
| 8.3 | average thickness 平均厚度  | astm f 386         | 300 × 300mm, 2pcs<br>厚度<10mm |
| 8.4 | width 宽度                | section 8          | 成品 1pcs                      |
| 8.5 | length 长度               | section 8          | 成品 1pcs                      |