

鑫日东新产品

产品名称	鑫日东新产品
公司名称	鑫日东机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫日东 型号:0115 1800mm:750mm
公司地址	深圳松岗红星大道7号
联系电话	296290666 18927451906

产品详情

防静电工作台台面一般由防静电[三聚氰胺](#)高压装饰[层压板](#)（俗称防静电电压膜[防火板](#)）为表面材料与导电基材制成。导电基材一般为导电型[刨花板](#)或者为[石墨](#)型复合板，使台面具有防静电性能。静电可通过[防静电地面](#)或者[接地线](#)直接导向大[人性化设计](#)，符合人体工程学原理，舒适美观，提高生产效率

[模块化设计](#)，多种附件可视需要任意组合，且具有[互换性](#)

标准化设计，可根据不同要求，定制您所需的产品

优质的台面板，选用防静电[防火板](#)，具有双面整体防静电、防火、耐磨等特性

支撑采用钢结构优化设计，并选用优质[冷轧钢板](#)制作，坚固耐用

金属表面经[酸洗](#)、[磷化处理](#)，采用优质防静电粉末高压静电[喷涂](#)，平整、美观

整体防静电，从根本上杜绝潜在静电对产品的威胁[1-2]. . .

4测试

工作台表面[点对点](#)

电阻测试应符合国家电子行业标准SJ/

T10694-2006规定。测试工作台[静电泄漏](#)

电阻时，一个电极与台垫良好接触，另一电极（夹子）与工作台[接地线](#)（或[腕带](#)插孔）连接。

5安装

[3]

- 1、根据工作所需来确定[防静电台垫](#)的尺寸。并用酒精彻底清洗台垫的下表面及上表面和各组件。
- 2、在防静电台垫下表面铺设箔带，铝箔只允许在折叠处搭接。从防静电台垫正面压下旋钮接头可以用其他螺母代替，使其穿过台垫和箔带保证电接触良好。
- 3、将准备好
的静电防静电台垫平整地
铺于工作台上。并按操作人员的活动范围确定铺放[防静电地垫](#)的面积。将工作台置于防静电地垫上。
- 4、防静电
安全工作台接地，用
横截面积不小于 2mm^2 多股绞合铜芯软线或
电缆把防静电台垫和[地垫](#)分别串联 1M 电阻连接到地线配置系统上。安装完后最好检查检查才能使用。