

BQM系列防爆隔离密封电缆夹紧接头

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | BQM系列防爆隔离密封电缆夹紧接头 |
| 公司名称 | 乐清市东岳防爆电气有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:东岳防爆 型号:bqm |
| 公司地址 | 浙江省乐清市柳市镇象虹路11号 |
| 联系电话 | 0577-61780281 15356200281 |

产品详情

BQM防爆电缆夹紧密封接头参数 | BQM防爆电缆夹紧密封接头厂家

一、适用范围：

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物 A、 B、 C。
- 3、防爆标志：Exd 。

二、产品特点：

- 1、采用优质碳素钢、不锈钢或黄铜制成；
- 2、多种不同型式产品，满足不用安装要求；
- 3、I型产品为塑料材质，适用于增安腔外壳作电缆引入装置；

三、型号尺寸以及解析：

型号代码：I，II

I型:采用工程塑料压制而成，具有较强的防腐和防水功能，适用于增安型外壳中作引入装置用。

II型：采用优质黄铜制作，可电镀镍，采用机械式电缆夹紧装置

管螺纹代号：G1/2尺寸：：43L：62电缆外径：8~9防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF2

管螺纹代号：G3/4尺寸：：50L：22电缆外径：10~15防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF2

管螺纹代号：G1尺寸：：58L：70电缆外径：12~18防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF2

管螺纹代号：G1尺寸：：70L：75电缆外径：15~22防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF2

管螺纹代号：G1尺寸：：74L：75电缆外径：20~26防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF2

管螺纹代号：G2尺寸：：85L：90电缆外径：27~33防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF2

管螺纹代号：G2尺寸：：100L：100电缆外径：36~44防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF2

管螺纹代号：G3尺寸：：118L：120电缆外径：43~51防护等级：IP65防腐等级：W,WF1,WF

本公司主要生产：防爆照明配电箱、防爆配电箱、防爆动力配电箱、

防爆动力检修箱、防爆配电柜、防爆检修电源插座箱、防爆操作柱、

防爆接线箱、防爆接线盒、防爆磁力起动器、防爆断路器、防爆控制箱、

防爆电缆盘、防爆灯、防爆泛光灯、防爆投光灯、内场强光防爆灯、

防水防尘防腐灯、防爆吸顶灯，防爆荧光灯、防爆防腐全塑荧光灯、

防爆道路灯、防爆平台灯、防眩泛光灯、防爆电筒、手提式防爆探照灯、

防爆头灯、防爆活接头、防爆管接头、防爆挠性连接管、防爆行程开关、

防爆转换开关、防爆照明开关、防爆控制按钮、防爆插销、防爆电铃、

防爆声光报警器、防爆轴流风机、防爆空调、防爆摇头扇、防爆排风扇、

防爆防腐类及各类非标防爆箱，支持非标定制。

联系人：金鑫鑫

联系电话：15356200281

qq:2057256087

传真：0577-27878592 欢迎来电咨询！