

渗透剂JFC-1

产品名称	渗透剂JFC-1
公司名称	金华市金东区徐仁勇纺织助剂经营部
价格	面议
规格参数	品牌:海石花
公司地址	金华市金东区东孝街道戴店新村
联系电话	86-57982522028 13819991198

产品详情

渗透剂JFC-1 【化学成分】烷基酚聚氧乙烯醚

【类型】非离子

【HLB 值】11.5~12.5 (理论值)

【技术指标】

外观：微黄色至无色粘稠液体 (25 目测)

pH 值：5.0~7.0 (1%水溶液)

浊点：40~50 (1%水溶液)

渗透力：60秒 (0.1%水溶液)，标准品 (JFC) 的100%

【性能及特点】

- 1、易溶于水，具有优良的渗透性能，浊点以上不影响渗透力。
- 2、纺织工业中作渗透剂，可用于上浆、退浆、煮练、漂白、炭化等工序。可用作染色浴及整理浴的渗透助剂。
- 3、皮革工业作渗透剂，也可作脱脂剂。
- 4、具有较强的洗毛能力，易于洗去各种油污且手感柔软。

【应用】

- 1、渗透：纺织、印染、整理等道工序中，凡不能用阴离子渗透剂的可选用本助剂，用量一般为1~5g/L。
- 2、退浆：生物酶退浆（淀粉浆）时，拼用JFC可加速退浆，一般用量为液重的0.1%左右。
- 3、化纤精练：醋酯纤维及其他合纤制品精练时，精练液中加入JFC2~5g/L，氯化钠5g/L，可提高精练效果。
- 4、羊毛净洗：渗透剂JFC具有洗毛能力，使用后不会留在毛上，无泛黄等疵病，纤维手感也较为柔软，该渗透剂能在中性、碱性或酸性环境中使用，可与肥皂在硬水中拼用，也可单独使用，使用时温度为40~50 为宜。
- 5、羊毛炭化：羊毛炭化中可加渗透剂JFC 0.5~1g/L，可缩短炭化时间，减少酸量并提高炭化效果。

【包装与贮运】

200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。保质期二年。