

# DN150保温截止阀 BJ41H保温截止阀

产品名称	DN150保温截止阀 BJ41H保温截止阀
公司名称	博雷（江苏）控制系统有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:bray 型号:BJ41H 口径:DN150
公司地址	无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区东山头37-11号
联系电话	0510-83108299 15358012357

## 产品详情

### 产品用途

保温截止阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，以输送常温下会凝固的高粘度介质

执行标准 设计与制造：BS1873 BS5160 GB12233 法兰尺寸：ANSIB16.5 JB/T79 GB9113

压力温度：ANSIB16.34 结构长度：ANSIB16.10 BS1873 GB12221 对焊连接尺寸：ANSIB16.25

检验与实验：BS6755 GB/T13927 产品性能规范 型号 公称压力PN(MPa) 试验压力 适用温度 适用介质

保温套压力(MPa) 壳体 密封 BJ41W-16P、R、C 1.6 2.4 1.8 350 硝酸类 1.0 BJ41W-25P、R、C 2.5 3.8 2.8

350 硝酸类 1.0 I型主要外形尺寸和连接尺寸(II型法兰大一级) 型号 公称通径DNmm 尺寸 L D D1 D2 B-f

Z- d H Do 2-G W P BJ41 -16 R H C 15 130 95 65 45 16-2 4-14 170 170 3/8 20 150 105 75 55 16-2 4-14 190 190 3/8

25 160 115 85 65 16-2 4-14 205 205 3/8 32 180 135 100 78 18-2 4-18 270 270 1/2 40 200 145 110 85 18-3 4-18 310 310

1/2 50 230 160 125 100 18-3 4-18 358 358 1/2 65 290 180 145 120 18-3 4-18 373 373 1/2 80 310 195 160 135 20-3 8-18

435 435 1/2 100 350 215 180 155 20-3 8-18 500 500 1/2 125 400 245 210 185 22-3 8-18 614 614 1/2 150 480 280 240 210

24-3 8-23 674 674 1/2 200 600 335 295 264 26-3 12-23 818 818 1/2 250 730 405 355 320 30-3 12-25 949 969 1/2 型号

公称通径DNmm 尺寸 L D D1 D2 B-f Z- d H Do 2-G W P BJ41 -25 R H C 15 130 95 65 45 16-2 4-14 233 120 3/8

20 150 105 75 55 16-2 4-14 275 140 3/8 25 160 115 85 65 16-2 4-14 285 160 3/8 32 180 135 100 78 18-2 4-18 302 180

1/2 40 200 145 110 85 18-3 4-18 355 200 1/2 50 230 160 125 100 20-3 4-18 362 240 1/2 65 290 180 145 120 22-3 8-18

400 280 1/2 80 310 195 160 135 22-3 8-18 430 320 1/2 100 350 230 190 160 24-3 8-18 465 360 1/2 125 400 270 220 188

28-3 8-23 550 400 1/2 150 480 300 250 218 30-3 8-25 700 400 1/2 200 600 360 310 278 34-3 12-25 780 450 1/2 250 730

425 370 335 36-3 12-30 900 550 1/2 型号 公称通径DNmm 尺寸 L D D1 D2 D6 B-f Z- d H 2-G W P BJ41 -40 R H

C 15 130 95 65 45 40 16-2 4-14 233 3/8 20 150 105 75 55 51 16-2 4-14 275 3/8 25 160 115 85 65 58 16-2 4-14 285 3/8 32

180 135 100 78 66 18-2 4-18 302 1/2 40 200 145 110 85 76 18-3 4-18 355 1/2 50 230 160 125 100 88 20-3 4-18 370 1/2

65 290 180 145 120 110 22-3 8-18 408 1/2 80 310 195 160 135 121 22-3 8-18 436 1/2 100 350 230 190 160 150 24-3 8-23

475 1/2 125 400 270 220 188 176 28-3 8-25 558 1/2 150 480 300 250 218 204 30-3 8-25 720 1/2 200 600 375 320 282 260

38-3 12-30 800 1/2 型号 公称通径DNmm 尺寸 L D D1 D2 D6 B-f Z- d H 2-G W P BJ41 -64 R H C 15 170 105 75

55 55 18-2 4-14 240 3/8 20 190 125 90 68 68 20-2 4-14 280 3/8 25 210 135 100 78 78 22-2 4-14 290 3/8 32 230 150 110

82 82 24-2 4-18 325 1/2 40 260 165 125 95 95 24-3 4-18 360 1/2 50 300 175 135 105 105 26-3 4-18 410 1/2 65 340 200

160 130 130 28-3 8-18 430 1/2 80 380 210 170 140 140 30-3 8-18 465 1/2 100 430 250 200 168 168 32-3 8-18 537 1/2

125 500 295 240 202 202 36-3 8-23 630 1/2 150 550 340 280 240 240 38-3 8-25 790 1/2 200 650 405 345 300 300 44-3

