

德标升降式止回阀

产品名称	德标升降式止回阀
公司名称	温州大禹流体控制科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:DAYU大禹 型号:H41H
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡北路（办公楼及门卫）
联系电话	0577-57777566 13205877566

产品详情

特性描述

德标升降式止回阀

是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的，属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。

结构特点 1、产品结构紧凑合理、密封可靠、性能优良。

2、体积小、重量轻。

3、适用范围广。

4、阀瓣关闭快速、动作灵敏。

5、关闭冲击力小、不易产生水锤现象。

6、流道通畅、流体阻力小。

设计规范

设计标准：API 6D、ASME B16.34、API 594、BS 1868、GB/T 12235、GB/T 12236、JB/T 8937

结构长度：ASME B16.10、API 6D、GB/T 12221

连接标准：ASME B16.5、ASME B16.47、ASME B16.25、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592

压力试验：API 598、API 6D、GB/T 13927、GB/T 26480

压力与温度等级：ASME B16.34、GB/T 12224

性能参数

主体材质：碳钢、不锈钢、合金钢

公称通径：NPS 2 ~ NPS 48 DN50 ~ DN1200

压力范围：CL150 ~ CL2500 PN10 ~ PN420

工作温度：-196 ~ +600

应用范围：适用于石油、化工、制药、化肥、电力行业、低温等各种工况的管路上。