昌盛供应GIICLZ型鼓形齿式联轴器型号

产品名称	昌盛供应GIICLZ型鼓形齿式联轴器型号
公司名称	泊头市昌盛石化机械厂
价格	650.00/套
规格参数	品牌:昌盛 型号:GIICLZ 转速:4000
公司地址	河北泊头市开发区1号路
联系电话	86-03178263181 15226764726

产品详情

GIICLZ型鼓形齿式联轴器具有一定角向补偿两轴相对偏移性能,加中间轴长距离工作,工作环境温度 -20-+80°C,传递公称扭矩为0.4-4500Kn.m。德国凌斯GCLZ型鼓形齿式联轴器适用于联接水平两同轴线，并具有一定角位移的传动轴系！德 国凌斯GIICLZ型鼓形齿式联轴器径向尺寸小，承载能力大，常用于低速重载工况条件的轴系传动，高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如燃汽轮 机的轴系传动。德国凌斯GCL、GCLZ型鼓形齿式联轴器适用于联接水平两同轴线，并具有一定角位移的传动轴系，当被联接两轴端相距较远时适于采用
GCLZ型！德国凌斯GCL型鼓形齿式联轴器的特点（与直齿式联轴器相比有以下特点） 1、承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器最大外径下，鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器
提高15～20%；

鼓形齿联轴器在工作时，两轴产生相对角位移，内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动，必然形成齿面磨损和功率消耗，因此，齿式联轴器需在有良好和密封的状态下 工 作。齿式联轴器径向尺寸小，承载能力大，常用于低速重载工况条件的轴系传动，高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动，如燃汽轮机的轴系传动。

订货示例，如GIICLZ4联轴器 主动端：Y型轴孔，A型键槽，d1=50mm，L=112mm
从动端：J1型轴孔，B型键槽，d2=45mm，L=84MM 即GIICLZ4型联轴器 50*112/J1B45*84