

箱泵一体化厂家

产品名称	箱泵一体化厂家
公司名称	江苏金泽供水设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:箱泵一体化 型号:箱泵一体化 运行模式:一用一备
公司地址	盐城市建湖县工业园区3号路118号
联系电话	15365792102

产品详情

箱泵一体化特点

- 1、节省投资：节省投资50%左右，无需修建蓄水池或屋顶水箱，采用叠压供水，减小设备初期投入。
- 2、高效节能，运行成本低：可充分利用市政管网供水压力，差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。
- 3、智能化程度高，操作简单，节省人力：该设备由全自动智能化控制器控制，自行根据用户的用水量和管网的自来水压力进行调节，实行无人值守。并且采用人机界面（文本、数字）显示，使客户更加直观的看到设备的运行状况。
- 4、**环保**卫生:设备全封闭运行，彻底消除水源二次污染。
- 5、保护功能齐全：具有完美的过载、短路、过压、欠压、缺相、过流、短路、水源缺水等自动保护功能。在异常情况下能进行信号报警、自检、故障判断等。
- 6、占地少安装方便：整套设备只有一组供水控制柜、无负压稳流罐和水泵机组三部分，安装非常简单方便。
- 7、延长设备的使用寿命：对多台泵组均能可靠的实现软启动，使电网和管网免冲击，并且轮流运转，大大延长了**水泵**及电机的使用寿命。设备寿命可延长3倍以上。
- 8、箱泵一体化设备过流部件的材质一般采用**不锈钢**制作，亦可根据用户的不同要求定制其他材质。

箱泵一体化设备原理

箱泵一体化设备进水管与自来水管网直接相连，水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管，设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压，将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水；当用户用水量大于自来水管网供水量时，进水管网压力下降，当设备进水口压力降到绝对压力小于0（或设定的管网保护压力）时，设备中的负压预防和控制装置自动启动工作，对设备运行状态进行调整直至设备停机待命，确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响；当自来水管网供水能力恢复，进水管网压力恢复到保护压力以上时，设备自动启动，恢复正常供水；当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时，设备自动进入休眠状态，由自来水管网直接向用户供水，供水不足时设备自动恢复运行；当用户不用水或用水量很小时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水，用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自动唤醒，恢复正常运行。设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力，始终既不对自来水管网造成不利影响又

最大限度的满足用户需求，降低供水能耗，实现供水系统最优运行。

常用产品型号：

省标图集苏S/T08-2009 WHDXBF系列消防增压稳压箱泵一体化设备

WJZXB-6-18-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备 对应省标图集苏
S/T08-2009 WHDXBF-6-18-30-I

WJZXB-6-18-30-I是指消防栓系统，配两台流量18L/H,扬程30M,功率4KW的消防栓泵，水箱的有效载水量为6吨。I代表的是一用一备的意思。

WJZXB-9-18-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备 对应省标图集苏
S/T08-2009 WHDXBF-9-18-30-I

WJZXB-9-18-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备是指消防栓系统，配两台流量18L/H,扬程30M,功率4KW的消防栓泵，水箱的有效载水量为9吨。I代表的是一用一备的意思。

WJZXB-12-18-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备 对应省标图集苏
S/T08-2009 WHDXBF-12-18-30-I

WJZXB-12-18-30-I是指消防栓系统，配两台流量18L/H,扬程30M,功率4KW的消防栓泵，水箱的有效载水量为12吨，I代表的是一用一备的意思。

WJZXB-18-18-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备 对应省标图集苏
S/T08-2009 WHDXBF-18-18-30-I

WJZXB-18-18-30-I是指消防栓系统，配两台流量18L/H,扬程30M,功率4KW的消防栓泵，水箱的有效载水量为18吨，I代表的是一用一备的意思。

WJZXB-18-3.6-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备 对应省标图集苏
S/T08-2009 WHDXBF-18-3.6-30-I

WJZXB-18-3.6-30-I是指喷淋系统，配两台流量3.6L/H,扬程30M,功率1.5KW（不锈钢潜水泵为0.75KW）的喷淋泵，水箱的有效载水量为18吨，I代表的是一用一备的意思。

WJZXB-18-18/3.6-30-I箱泵一体化消防增压稳压设备 对应省标图集苏
S/T08-2009 WHDXBF-18-18/3.6-30-I

WJZXB-18-8/3.6-30-I由一个32立方的水箱中间割段和4台水泵，2台双电源控制柜和2台气压罐用管基础链接组成的。WJZXB-18-18/3.6-30-I是由喷淋系统与消防栓系统双系统组成，配两台流量3.6L/H,扬程30M,功率1.5KW（不锈钢潜水泵为0.75KW）的喷淋泵和两台流量18L/H,扬程30M,功率4KW的消防栓泵，第一个18是指水箱的有效载水量为18吨，I代表的是一用一备的意思。

设备用途：

消防增压稳压设备箱泵一体化广泛适用于：工矿企业生产用水;写字楼、办公楼、商场、医院、酒店、学校等生活、消防用水；居民小区生活用水，采暖、空调循环水系统定压，现代农业喷灌，城市、乡村自来水厂供水；宾馆、饭店生活冷、热水供应；地震、灾区临时应急供水。

箱泵一体化成套设备采用水泵与自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网直接相连，用压力调节罐作为水泵进水储水装置，采用真空消除器消除管网内所产生的负压，在充分利用自来水管网的原有压力的基础上实现了供水的二次增压，该设备既实现了增加的目的（且丝毫不会影响管网其它用户水），又节省建水池，水箱的投次，在保证管网水质的同时（无二次污染），又可充分利用管网的原有水压，其节能效果极其显著，可达50%以上。箱泵一体化成套设备全自动智能控制，具有多种保护和控制功能，可实现真正无人值守。

销售服务：

江苏盐城金泽供水设备有限公司专业生产 WHDXBF系列消防增压稳压设备，厂家直销价，让客户有更多利润空间，提供箱泵一体化资质，在中国消防网上可以查到资质信。本公司常年提供消防增压稳压设备、无负压供水设备、变频供水设备、二次供水设备、不锈钢保温水箱、箱泵一体化、的生产、销售、安装一条龙服务。

关于消防增压稳压设备的详细价格，设备的相关问题欢迎向本公司咨询。我们会在第一时间与你取得联系并做详细的介绍及报价，本公司产品全部厂家直销，无业务员中间环节，价格便宜，质量保证。

箱泵一体化供水泵站，国家相关部门重点推荐箱泵一体化供水泵站,首推盐城金泽箱泵一体化供水泵站！科技引领未来！品质如坚！您的供水，我们的责任，金泽供水，竭诚为您服务！