

消防增压稳压给水设备箱泵一体化

产品名称	消防增压稳压给水设备箱泵一体化
公司名称	江苏金泽供水设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:箱泵一体化 型号:箱泵一体化 运行模式:一用一备
公司地址	盐城市建湖县工业园区3号路118号
联系电话	15365792102

产品详情

消防增压稳压给水设备|箱泵一体化厂家|消防增压稳压给水设备价格 联系人：徐艳丽15365792102
QQ:2853092320

箱泵一体化设备概述

WHDXBF消防一体化增压稳压给水设备采用国际先进的微机控制变频调速技术，通过压力传感器，将用水量的变化信号变成电子信号，依据用水量的需求，自动对水泵进行切换和转速调整，使供水压力自动维持在设定的压力值。供水质量高，节能效果显著，高度自动化，可实现无人值守。

工作原理

1 平时由稳压泵运行，当发生火灾时消防主泵启动，同时稳压泵停止运行，以上过程均由电控系统实行自动转换，本机组设稳压泵二台或多台互为备用，；轮流运行。

2平时由稳压泵进行补水，使整个消防管网处于高压状态，同事气压罐内储存的火灾初期的消防水量，解决了长期以来消防给水系统中存在的延时灭火问题。

3 设有自动·手动·消防联动·远距离操作功能，保护功能齐全，运行安全可靠

不锈钢水箱 4*4*2

水泵 Q=18m³/H H =30m N=4kw L两台

水泵 Q=3.6m³/H H =30m N=0.75kw L两台

气压罐300L 150L 各一台

控制柜2台

金泽箱泵一体化产品特点

1无泵房

节省空间，水泵和泵室放置在水箱中且固定在一体化泵站专用模块上，只占用0.5~1M³的水箱容积。

2移动、拆装方便、使用寿命长：由于采用装配式不锈钢水箱，适用性强，安装方便，无需专用设备。

3排空方便;不锈钢潜水式消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱中液位处于规定液位之内，就可以直接进入消防状态。

4免冻裂；它潜放于水箱深处，在冬季不会由于结冰被冻坏。

5可靠性，它是浸水电机，不会由于雨淋或环境温度烧坏电机，锈电机轴承。

7维护方便；在正常供水的情况下可对设备进行维护更换