

ZW型自吸无堵塞排污泵

产品名称	ZW型自吸无堵塞排污泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

产品详情

zw型自吸无堵塞排污泵

zw型自吸无堵塞排污泵简介

zw型自吸式无堵塞排污泵，是本司根据zx型自吸离心泵及qw型潜水排污泵的结构及性能，借鉴国外同类产品之优点，研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵种。既可象一般清水自吸泵那样不需安装底阀，不需灌引水，又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体，完全减轻人力的劳动强度，而且安装使用方便，极少维修，性能达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。 本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

zw型自吸无堵塞排污泵性能及优点 zw型自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体采用轴向回流外混式。自吸性能可靠，排污能力强，高效节能，使用维修方便。

zw型自吸无堵塞排污泵应用范围 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质的输送。

zw型自吸无堵塞排污泵型号意义：

zw 50-15-30 p b zw – 自吸式无堵塞排污泵 50 – 进口直径 (mm) 15 – 额定流量 (m³/h) 30 – 额定扬程 (m) p – 不锈钢材质 b – 防爆电机

zw型自吸无堵塞排污泵产品优点：

- 1、排污能力强：特殊的叶轮防堵设计，确保了泵高效且无堵塞。
- 2、高效节能：采用优秀水力模型，效率比一般自吸泵高3~5%。
- 3、自吸性能好：自吸高度比一般自吸泵高1米，且自吸时间更短。

zw型自吸无堵塞排污泵技术参数

流量：5-800m³/h 扬程：10-80m 功率：2.2-55kw 转速：1450-2900r/min
口径：25-300 介质温度：80 ph值：6~9 不锈钢2~13 自吸高度：4.5~5.5m

zw型自吸排污泵性能参数：

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)	自吸高度 (m)	自吸时间 (min/5m)	重量 (kg)
25zw8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3	100
32zw5-20	5	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32zw9-30	9	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120

40zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw20-15	20	15	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50zw15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50zw20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150

65zw30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200
65zw25-30	25	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	200
65zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65zw40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2	200
65zw65-25	65	25	11	2900	52	3.0	5.5	2	240
80zw40-16	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3	240
80zw40-25	40	25	7.5	1450	50	3.0	5.5	2	200

80zw25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80zw65-25	65	25	11	290	52	3.0	5.5	2	240
80zw80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	3	285
80zw80-35	80	35	15	1450	50	3.0	5.5	2	450
80zw50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	3	340
100zw100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3	300
100zw80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3	300
100zw100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3	340

100zw100-30	100	30	22	1450	53	4.0	5.5	2	510
125zw120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2	500
150zw180-14	180	14	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500
150zw180-20	180	20	22	1450	60	5.0	5.0	3	570
150zw180-30	180	30	37	1450	65	5.0	5.0	3	680
150zw180-38	180	38	55	1450	45	5.0	6.0	3.5	800
200zw280-14	280	14	22	1450	65	5.0	5.0	3	700

200zw280-28	280	28	55	1450	55	4.0	5.2	3	940
-------------	-----	----	----	------	----	-----	-----	---	-----

250zw420-20	420	20	55	1450	61	6.0	4.5	2.5	1150
-------------	-----	----	----	------	----	-----	-----	-----	------

300zw800-14	800	14	55	1450	65	6.0	4.5	2.5	1400
-------------	-----	----	----	------	----	-----	-----	-----	------