

ZX型自吸泵（自吸型清水离心泵）

产品名称	ZX型自吸泵（自吸型清水离心泵）
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

产品详情

ZX型自吸泵（自吸型清水离心泵）

ZX型自吸泵（自吸型清水离心泵）简介

ZX系列自吸离心泵是属自吸式泵,它具有结构紧凑、操护方便、运行平衡、维修方便、效率高、寿命长、并具有较强的自吸能力等优点。管路中不需安装底阀,工作前只需保留泵体内储有定量引液即可,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。材质：铸铁、不锈钢。 使用范围：1、自吸离心泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。2、自吸离心泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度100厘珀、含固量可达30%以下)。3、自吸离心泵装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。4、自吸离心泵可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送带滤机进行压滤的最理想配套泵种

ZX型自吸泵|自吸型清水离心泵型号参数

型号	流量q	扬程 m	吸程 m	转速	自吸性能	功率kw
	m ³ /h	l/s		r/min	min/5m	轴功率 电机功率

zx25-3.2-20	3.2	0.9	20	6.5	2900	1.9	0.46
zx25-3.2-32	3.2	0.9	32	6.5	2900	1.8	0.8
zx40-6.3-20	6.3	1.8	20	6.5	2900	1.9	0.87
zx40-10-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7
zx50-15-12	15	4.2	12	6.5	2900	2.4	1.1
zx50-18-20	18	5	20	6.5	2900	1.9	1.8
zx50-12.5-32	12.5	3.5	32	6.5	2900	1.5	2.1
zx50-20-30	20	5.6	30	6.5	2900	1.5	2.6
zx50-14-35	14	3.9	35	6.5	2900	1.5	2.7
zx50-10-40	10	2.8	40	6.5	2900	1.5	2.7
zx50-12.5-50	12.5	3.5	50	6.5	2900	1.4	4.3
zx50-15-60	15	4.2	60	6.5	2900	1.3	6.2
zx50-20-7.5	20	5.6	7.5	6.5	2900	1.3	9.8
zx65-30-15	30	8.3	15	6.5	2900	2	1.9
zx65-25-32	25	6.9	32	6	2900	1.5	4.4
zx80-35-13	35	9.7	13	6	2900	3.4	1.9

zx80-43-17	43	12	17	6	2900	1.8	3.1
zx80-40-22	40	11.1	22	6	2900	1.9	4.4
zx80-50-25	50	13.9	25	6	2900	1.5	5.2
zx80-50-32	50	13.9	32	6	2900	1.5	6.8
zx80-60-55	60	16.7	55	6	2900	1.5	15
zx80-60-70	60	16.7	70	6	2900	1.2	20.1
zx100-100-20	100	27.8	20	6	2900	1.8	7.8
zx100-100-40	100	27.8	40	6	2900	1.8	16.3
zx100-100-65	100	27.8	65	6	2900	1.8	27.7
zx100-70-75	70	19.4	75	6	2900	1.8	24.3
zx150-170-55	170	47.2	55	5	2900	1.8	39.2
zx150-170-65	170	47.2	65	5	2900	1.3	46.3
zx150-160-80	160	44.4	80	5	2900	1.2	53.6
zx200-400-32	400	111.1	32	5	1450	2	52.1
zx200-280-63	280	77.8	63	5	1450	1.5	73.9
zx200-350-65	350	97.2	65	5	1450	1.5	97.2
zx250-550-32	550	152.8	32	5	1450	2	72.3

zx250-400-50	400	111.1	50	5	1450	2	80
zx250-450-55	450	125	55	5	1450	2	102.1
zx250-400-75	400	111.1	75	5	1450	1.5	125.6
zx300-600-32	600	166.7	32	5	1450	2	79.2
zx300-500-50	500	138.9	50	5	1450	2	104.6
zx300-550-55	550	152.8	55	5	1450	2	117.6