

5A沸石分子筛吸附剂球形3-5mm

产品名称	5A沸石分子筛吸附剂球形3-5mm
公司名称	萍乡市兴丰化工填料有限公司
价格	11000.00/吨
规格参数	来源:人造沸石 型号:5A 类别:菱沸石
公司地址	萍乡市康庄路83号
联系电话	86-7996813908/7158388 13607993381

产品详情

来源	人造沸石	型号	5A
类别	菱沸石	产地/厂商	萍乡市兴丰化工填料有限公司
品牌	兴丰化工	包装规格	纸箱包装,30KG/件;或铁桶包装
颗粒度	球状:1-2,2-3,3-5,4-6,5-7,6-8 堆积密度		0.68-0.72 (g/ml)
有效物质含量	,或条件1.6和3.2 (mm)	水份	1 (%)
	100 (%)		

5a分子筛

5a分子筛的孔径为5a，能吸附小于该孔径的任何分子，主要应用于正异构烃分离、变压吸附分离及水和二氧化碳的共吸附，基于5a分子筛的工业应用特点，我们生产的5a分子筛选择吸附性高、吸附速度快、特别适用于变压吸附，可适应各种大小的制氧、制氢、制二氧化碳等气体变压吸附装置，是变压吸附行业中的精品。

分子式 $0.70\text{cao } 0.30\text{na}_2\text{o } \text{al}_2\text{o}_3 \text{ 2.0sio}_2 \text{ 4.5h}_2\text{o}$

技术指标

性能	单位	技术指标			
		条形		球形	
形状					
直径	mm	1.5-1.7	3.0-3.3	2.0-3.0	3.0-5.0
粒度合格率	%	98	98	98	98
堆积密度	g/ml	0.65	0.65	0.70	0.70
磨耗率	%	0.20	0.40	0.20	0.20

抗压强度	n	30/cm	45/cm	30/p	60/p
静态水吸附	%	22	22	22	22
正己烷吸附	%	14	14	14	14
包装水含量	%	1.5	1.5	1.5	1.5

具体应用变压吸附空气净化脱水和二氧化碳

包装25kg或30kg纸箱包装，内真空包装25kg或30kg纸桶包装，内真空包装50kg或150kg铁桶包装，内真空包装

注意事项分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体，否则，应予以再生。