

XBD-L单级消防泵

产品名称	XBD-L单级消防泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

产品详情

xbd-l单级消防泵

立式单级消防泵的组成

xbd-l型立式消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可用于矿给排水。xbd-l型单吸单级消防泵由电机和泵两部分组成，消防泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等不见组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。太平洋泵业集团生产的立式单级消防泵，和一般的消防泵相比较，基本结构是一样的，但是在太平洋泵业集团专业员工的研究下，在电机和泵之间添加了一个小细节——电联轴器，很多水泵生产商都没有加电联轴器的，加这个电联轴器有什么好处就是把泵和电机说似分开，其实又没有分开。当水泵发生故障或电机坏了的时候，不会导致要跟换整个水泵，电机坏了只要跟换电机，泵体坏了只有跟换泵体就好了，这样足够体现出太平洋泵业集团为客户着想的意念。

xbd-l立式单级消防泵的特点

水力模型先进，效率高，性能范围广。立式结构，占地面积小。振动小，噪音低，采用水力平衡轴向力，使泵运行平稳，安全可靠。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。具有高可靠性，就是长时间停用后，再次启动时不会发生咬死的现象。效率高、低噪音、地震动。安装形式灵活多样，检验方便。

xbd-I立式单级消防泵的用途

主要用于消防系统管道增压送水，各种场合的消防给水（消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统等）。也适用于各种工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
水泵运行的环境温度不大于40 °c，相对湿度小于95%。

xbd-I立式单级消防泵产品概述

xbd-(i)型立式单吸多级管道式消防泵组是本司在原有立式多级管道泵基础上根据消防泵的最新标准要求而开发出的新一代xbd管道型中低压消防泵组产品。供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。适用于各种场合如住宅、宾馆、办公大楼、商业大楼、工厂、医院等处的消防供水。本司生产的xbd-gdl型消防泵其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

xbd-I立式单级消防泵技术参数

流量：5-200l/s 转速：980-2900r/min 口径： 50- 300 温度范围： 80
工作压力： 1.6mpa