

# 13X分子筛吸附剂 人造沸石

产品名称	13X分子筛吸附剂 人造沸石
公司名称	萍乡市兴丰化工填料有限公司
价格	12600.00/吨
规格参数	来源:人造沸石 型号:13X 类别:毛沸石
公司地址	萍乡市康庄路83号
联系电话	86-7996813908/7158388 13607993381

## 产品详情

来源	人造沸石	型号	13X
类别	毛沸石	产地/厂商	萍乡市兴丰化工填料有限公司
品牌	兴丰化工	包装规格	纸箱包装,30KG/件;或铁桶包装
颗粒度	球形1-2,2-3,3-5,4-6,5-7,6-8; 堆积密度或条形1.6和3.2 ( mm )		0.68-0.72 ( g/ml )
有效物质含量	100 ( % )	水份	1 ( % )

### 13x分子筛

13x分子筛的孔径10a，吸附小于10a任何分子，可用于催化剂协载体、水和二氧化碳共吸附、水和硫化氢气体共吸附，主要应用于医药和空气压缩系统的干燥，根据不同的应用有不同的专业品种。

分子式 $na_2o \ al_2o_3 \ 2.45 \ sio_2 \ 6.0 \ h_2o$

### 技术指标

性能	单位	技术指标			
		条形		球形	
形状					
直径	mm	1.5-1.7	3.0-3.3	1.0-1.6	3.0-5.0
粒度合格率	%	98	98	96	96
堆积密度	g/ml	0.65	0.65	0.70	0.70
磨耗率	%	0.10	0.20	0.10	0.10

抗压强度	n	30/cm	45/cm	25/p	65/p
静态水吸附	%	23.5	23.5	23.5	23.5
二氧化碳空气处理量	nl/g	18	18	18	18
包装水含量	%	1.5	1.5	1.5	1.5

具体应用空气分离装置中气体净化，脱除水和二氧化碳天然气、液化石油气、液态烃的干燥和脱硫  
一般气体深度干燥

注意事项分子筛在使用前应防止吸附水、有机气体或液体，否则，应予以再生。