

# XBD- TSWA卧式多级消防泵

产品名称	XBD- TSWA卧式多级消防泵
公司名称	太平洋泵业集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
联系电话	0577-66998582 136-7676-3805

## 产品详情

xbd- tswa卧式多级消防泵 xbd-w型卧式多级消防泵性能及优点 产品概述：效率高、能耗低、噪音低、振动小、结构合理、寿命长。xbd系列消防泵是我公司根据市场对消防泵的实际需要及特殊的使用要求，严格按照国家最新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法标准研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测，各项性能指标均达到或超过标准的要求，并获得国家消防产品认证证书。xbd-w型卧式多级消防泵产品用途 xbd系列消防泵主要用于各企事业单位、工程建设、高层大厦等固定消防系统中的消防栓灭火系统、自动喷淋灭火系统等，又可用于消防、生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。xbd-w型卧式多级消防泵应用范围 消防栓供水、喷淋系统供水、消防泵系统稳压、其它场合清洁液体的输送。xbd-w型卧式多级消防泵技术参数 流量：5-60l/s 转速：1450r/min 口径：50- 150 温度范围：10~50 工作压力：1.3mpa xbd-w型卧式多级消防泵型号意义 产品参数 型号 流量 q (l/s) 压力 p (mpa) 转速 n (r/min) 效率 (%) 功率 n (kw) 必需汽蚀余量 (npsH) r (m)

xbd1.8/5-50w 4 5 6 0.20 0.18 0.16 1450 62 65 66 2.2 3.2 xbd2.7/5-50w 4 5 6 0.30 0.27 0.24 1450 62 65 66 3 3.2  
xbd3.6/5-50w 4 5 6 0.40 0.36 0.32 1450 62 65 66 4 3.2 xbd4.5/5-50w 4 5 6 0.50 0.45 0.40 1450 62 65 66 5.5 3.2  
xbd5.4/5-50w 4 5 6 0.60 0.54 0.48 1450 62 65 66 5.5 3.2 xbd6.3/5-50w 4 5 6 0.70 0.63 0.56 1450 62 65 66 7.5 3.2  
xbd7.2/5-50w 4 5 6 0.80 0.72 0.64 1450 62 65 66 7.5 3.2 xbd8.1/5-50w 4 5 6 0.90 0.81 0.72 1450 62 65 66 7.5 3.2  
xbd2.3/10-75w 8 10 12 0.25 0.23 0.20 1450 63 68 66 5.5 3.0 xbd3.4/10-75w 8 10 12 0.37 0.34 0.30 1450 63 68 66 7.5 3.0  
xbd4.6/10-75w 8 10 12 0.50 0.46 0.40 1450 63 68 66 11 3.0 xbd5.5/10-75w 8 10 12 0.62 0.55 0.50 1450 63 68 66 11 3.0  
xbd6.9/10-75w 8 10 12 0.75 0.69 0.60 1450 63 68 66 15 3.0 xbd8.0/10-75w 8 10 12 0.87 0.80 0.70 1450 63 68 66 15 3.0  
xbd9.2/10-75w 8 10 12 1.00 0.92 0.80 1450 63 68 66 18.5 3.0 xbd10.3/10-75w 8 10 12 1.12 1.03 0.90 1450 63 68 66 18.5  
3.0 xbd2.9/20-100w 15 20 25 0.32 0.29 0.26 1450 68 72 70 11 3.5 xbd4.3/20-100w 15 20 25 0.48 0.43 0.39 1450 68 72 70  
15 3.5 xbd5.8/20-100w 15 20 25 0.64 0.58 0.52 1450 68 72 70 22 3.5 xbd7.2/20-100w 15 20 25 0.80 0.72 0.65 1450 68 72  
70 30 3.5 xbd8.6/20-100w 15 20 25 0.96 0.86 0.78 1450 68 72 70 30 3.5 xbd10.1/20-100w 15 20 25 1.12 1.01 0.91 1450  
68 72 70 37 3.5 xbd11.5/20-100w 15 20 25 1.28 1.15 1.04 1450 68 72 70 45 3.5 xbd13.0/20-100w 15 20 25 1.44 1.30 1.17  
1450 68 72 70 45 3.5 xbd4.2/25-125w 20 25 30 0.44 0.42 0.38 1450 69 73 74 22 3.5 xbd6.3/25-125w 20 25 30 0.66 0.63  
0.27 1450 69 73 74 30 3.5 xbd8.4/25-125w 20 25 30 0.88 0.84 0.76 1450 69 73 74 45 3.5 xbd10.5/25-125w 20 25 30 1.10  
1.05 0.95 1450 69 73 74 55 3.5 xbd12.6/25-125w 20 25 30 1.32 1.26 1.14 1450 69 73 74 75 3.5 xbd14.7/25-125w 20 25  
30 1.54 1.47 1.38 1450 69 73 74 75 3.5 xbd16.8/25-125w 20 25 30 1.76 1.68 1.52 1450 69 73 74 90 3.5 xbd18.9/25-125w  
20 25 30 1.98 1.89 1.71 1450 69 73 74 90 3.5 xbd5.8/45-150w 35 45 55 0.62 0.58 0.52 1450 72 76 78 45 3.0

xbd8.7/45-150w 35 45 55 0.93 0.87 0.78 1450 72 76 78 75 3.0 xbd11.6/45-150w 35 45 55 1.24 1.16 1.04 1450 72 76 78  
90 3.0 xbd14.5/45-150w 35 45 55 1.55 1.45 1.30 1450 72 76 78 110 3.0 xbd17.4/45-150w 35 45 55 1.86 1.74 1.56 1450  
72 76 78 135 3.0 xbd20.3/45-150w 35 45 55 2.17 2.03 1.85 1450 72 76 78 155 3.0 xbd23.2/45-150w 35 45 55 2.48 2.32  
2.08 1450 72 76 78 180 3.0 xbd26.1/45-150w 35 45 55 2.79 2.61 2.34 1450 72 76 78 180 3.0