

无纺布双面胶DS742

产品名称	无纺布双面胶DS742
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	2222.00/1
规格参数	品牌:权富莱
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

无纺布双面胶DS742 DS742是的一款无纺布双面胶，由无纺布双面涂布丙烯酸制成，颜色为半透明。规格为1020MM*50M*0.055MM，具有抗反弹性、翘曲、耐热性佳，同时还具有较强的初粘力和持粘力，对多种基材有较佳粘合力，尤其适合弧面粘接。相关参数：测试项目 测试值 单位 初粘力 100 mm 持粘力 24 hr 粘着力 10 N/25mm 耐温性 80 DS742双面胶的应用：符合ROHS环保法规要求，适用于冲型、铭板、薄膜开关的粘贴 加工模切成型

聚酰亚胺双面胶带 琥珀色KAPTON胶带 聚酰亚胺双面胶带（FPC高温双面胶带）又称双面KAPTON胶带 该双面胶带以聚酰亚胺薄膜为基材，涂布高性能有机硅压敏胶,采用双面或单面氟塑离型材料覆合而成。涂布高精度达到 $\pm 2.5\mu\text{m}$,无刮痕,拉丝等现象.剪切性佳,易冲型模切加工,具有优异的耐高温性和耐溶剂性能！该胶带广泛用于数码产品电子零部件的各种生产工艺中,制具铭板或面板与部件的粘贴，特别是它的耐热性优良，品种齐全,可用于加热工序中的临时固定,遮蔽,薄膜零件等的保护,输送等用途.也广泛适用于电子电器、仪表等行业的高温绝缘保护、补强保护等使用,具有耐高温,抗拉强度高,耐化学性佳、无残胶,符合ROHS环保无卤等优点.目前常用厚度规格分：0.095MM、0.15MM；特殊厚度产品可订做。主要技术指标 颜色 琥珀色 底材 聚酰亚胺 厚度 (mm) 0.095 粘着力 (N/25mm) 6.5 张力强度 (kg/25mm) 14 伸长率 (%) 65 耐温性 () 250 30分钟无残胶 耐电压 (Volts) 4,000 【规格和要求】 长度 (m) 10-20 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定 注