

聚酰亚胺胶带 高温线圈的绝缘胶带 防静电金色胶带

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 聚酰亚胺胶带 高温线圈的绝缘胶带 防静电金色胶带 |
| 公司名称 | 苏州权富莱电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州昆山市黑龙江南路147号-13 |
| 联系电话 | 0512-36618565 18068088565 |

产品详情

聚酰亚胺胶带 高温线圈的绝缘胶带公司生产的聚酰亚胺绝缘胶带，是以聚酰亚胺薄膜为基材涂布耐高温硅胶而成，具有超强的耐高温性能，用于回流焊时对金手指的保护。也被用于高温线圈的绝缘保护。主要技术指标颜色 琥珀色底材 聚酰亚胺厚度 (mm) 0.06 0.08粘着力 (N/25mm) 6.5张力强度 (kg/25mm) 14伸长率 (%) 65耐温性 () 250 30分钟无残胶耐电压 (Volts) 4,000【规格和要求】长度 (m) 33(36yds)宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定

双面棉纸胶带 线路板双面胶带双面棉纸胶带是以纸、布、塑料薄膜为基材，再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带，是由基材、胶粘剂、隔离纸（膜）三部分组成。根据胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带（水性双面胶）、热熔型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等。双面胶带分类：按用途分类为水性双面胶带，油性双面胶带，热熔胶双面胶带.水性双面胶的粘着力较弱，油性双面胶的粘着力强。双面胶带的用途：1.热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。2.油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。3.水性双面胶带广泛用于粘接、固定和贴合等，主要用于绝缘材料、隔音材料的固定等以及电器部件、线路板等电子工业用途。