

# 双面棉纸胶带 线路板双面胶带

产品名称	双面棉纸胶带 线路板双面胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	11111.00/1
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

## 产品详情

双面棉纸胶带 线路板双面胶带 双面棉纸胶带是以纸、布、塑料薄膜为基材，再把弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶均匀涂布在上述基材上制成的卷状胶粘带，是由基材、胶粘剂、隔离纸（膜）三部分组成。根据胶性可分为溶剂型胶粘带（油性双面胶）、乳液型胶粘带（水性双面胶）、热熔型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等。双面胶带分类：按用途分类为水性双面胶带，油性双面胶带，热熔胶双面胶带。水性双面胶的粘着力较弱，油性双面胶的粘着力强。双面胶带的用途：1.热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。2.油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。3.水性双面胶带广泛用于粘接、固定和贴合等，主要用于绝缘材料、隔音材料的固定等以及电器部件、线路板等电子工业用途。

DS31-6025双面胶带 PET薄膜 DS31-6175双面胶粘带是以无纺布为基材两面涂上橡胶，再覆以易剥离的离型材料制造而成，广泛用于两物体的粘接和固定，使用十分方便。PET薄膜双面胶粘带 DS31-6050说明：产品编号 基材 胶水类型 基材厚度 总厚度 初粘力 持粘力 耐温 规格 DS31-6025 PET Film 丙烯酸 25 125 <100 >;12 80 1020mm\*100m DS31-6050 PET Film 丙烯酸 50 150 <100 >;10 80 1020mm\*100m DS31-6075 PET Film 丙烯酸 70 175 <100 >;10 80 1020mm\*100m DS31-6100 PET Film 丙烯酸 100 200 <100 >;7 80 1020mm\*100m DS31-6125 PET Film 丙烯酸 125 225 <100 >;7 80 1020mm\*100m DS31-6175 PET Film 丙烯酸 175 275 <100 >;7 80 1020mm\*100m DS31-6188 PET Film 丙烯酸 188 288 <100 >;7 80 1020mm\*100m 本公司长期自产棉纸双面胶带 PET双面胶带 多种厚度不同 性能不同 完全质量超越进口产品。能加工模切成品

DS31-6188PET双面胶带 产品名称 基材 基材厚度(MM) 胶水类型 总厚度(MM) 规格(MM\*M) 颜色 初粘力(MM) 粘着力(N\25MM) 持粘力 耐温性( ) DS31-6025 PET 0.025 丙烯酸 0.125 1020\*100 透明 100 12 24 80 DS31-6050 PET 0.05 丙烯酸 0.15 1020\*100 透明 100 10 24 80 DS31-6075 PET 0.075 丙烯酸

0.175 1020\*100 透明 100 10 24 80 DS31-6100 PET 0.1 丙烯酸 0.2 1020\*100 透明 100 7 24 80  
DS31-6125 PET 0.125 丙烯酸 0.225 1020\*100 透明 100 7 24 80 DS31-6175 PET 0.175 丙烯酸 0.275  
1020\*100 透明 100 7 24 80 DS31-6188 PET 0.188 丙烯酸 0.288 1020\*100 透明 100 7 24 80 1、PET  
薄膜双面胶粘带是国内著名品牌皇冠工业胶带中的一款双面胶带，材质为PET基材+丙烯酸胶，颜色为透  
明，能加工模切成品厚度为0.125MM0.15MM0.175MM0.2MM，0.225MM，0.275MM，0.288MM，具有粘  
接强度高，抗反弹、翘曲，具有良好的耐温性，在广阔的高低温范围内都能发挥优良的性能；粘着力 1  
5N/25MM，耐温80 。 2、PET薄膜双面胶粘带主要用于铭板、薄膜开关的粘接固定。  
3、环保方面，皇冠PET薄膜双面胶粘带符合ROHS、PAHS、PFOS/PFOA、卤素法规要求。  
以上是DS31-6025，本公司长期自产棉纸双面胶带 PET双面胶带 多种厚度不同 性能不同  
完全质量超越进口产品。