

# 三相汽油发电机工业防水插头 工业防水插头

产品名称	三相汽油发电机工业防水插头 工业防水插头
公司名称	乐清市中兆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中兆 型号:ZZ014
公司地址	浙江省乐清市盐盘工业区
联系电话	057762599809 13868722622

## 产品详情

### 【公司介绍】

中兆电气 (ZZDQ) 专业从事高端工业插头插座、防水插头插座，航空工业插头，防爆插头插座，连接器耦合器和组合式电源箱的批发和零售。全部符合国际标准 IEC603309-1、IEC603309-2，同时也符合GB/T 11918-2001、GB/T 11919-2001的要求。具备CCC CE认证，防水、防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高等优点。产品广泛应用于各种用电场所。产品规格有3芯/4芯/5芯，IP44 IP67(15A/25A/32A/60A/63A/100A/125A/150A/200A/300A等规格)欢迎选购。

### 【主营产品】

工业插头Industrial

plugs：指示灯插头、工业用插头、电缆保护插头、暗装器具插头、发电机插头、二极带保护插头、电缆盘工业插头

工业插座industrial

socket：明装插座、暗装插座（暗装直式插座和暗装斜式插座）、大电流插座、电缆保护套插座、二极带保护插座、二极暗装插座、发电机插座、电缆盘工业插座

工业连接器industrial connector：电缆保护套插座、四极插座、器具插座、

工业插座箱socket cabinet：工业用电源插座箱、非标电源箱、组合插座箱、塑料插座箱、金属插座箱

**【联系方式Contact us】**

全球高端工业接插装置供应商

SUPPLIER OF GLOBAL HIGH-END INDUSTRIAL CONNECTING DEVICES

乐清市中兆电气有限公司

<http://www.cnzze.com>

电话 ( Tel ) :+86-577-62599809

传真 ( FAX ) :+86-577-62599809

邮箱 ( E-mail ) :13868722622@qq.com

手机 ( Model ) : 13868722622

联系人 ( contacts ) : 陈荣 Jacky Chan

## 【细节决定品质--中兆工业插头插座】

### 一、尾部电缆紧固装置

经过专业的设计和现场检测，中兆电气提供更为规范的高级解决方案，以便轻松实现快速专业化的安装工作，通过拧紧电缆紧固螺栓，尾部电缆紧固装置自动同步收紧密封垫圈。由于插销表面具有镀镍层，所以该产品在恶劣环境里不仅耐高温，还可以抗腐蚀。

### 二、节约安装时间的外壳结构

许多实例表明，只需一道安装工序，紧固螺栓内的齿状夹紧结构和自动密封功能就可消除拉拔力，具有保证电缆连接牢固和防止自动松开的功能。

### 三、免螺钉(卡接式)插头和连接器

带软接触安全接线端子，能最大限度的节约安装时间，并能提供最大限度的安全性。将导线插入连接孔，即已完成连接，同时电线已被安全的紧固。该接线端子和电缆色标一一对应，无需维护。在装配外壳时，无需任何工具。

### 四、SoftCONTACT(软接触工艺)和TorsionSpringCONTACT(笼式弹簧接触工艺)

63A连接器采用软接触工艺，125A连接器采用笼式弹簧接触工艺，既减少了再插、拔过程中的接触摩擦，同时还起着轻松插拔，自清洁作用，并具有最佳机械和电气性能。

## 五、安全、坚固、通用

中兆电气改进了抓握处便于插拔操作的设计。外部电缆紧固装置能够保护内部垫圈。所有PowerTOP.插头和连接器插销都采用耐高温的材料作为接触载体。

六、附加式装置插座和辅助开关：从16A 3P到32A 5P的所有插座均为同一安装尺寸。为了便于钻孔和冲孔，统一法兰尺寸为85×85毫米，安装尺寸为75×75毫米，带有固定密封垫的防扭滑法兰盘是进行最佳安装的专业设计。

七、可快速安装符合CEE/IEC标准的附件插座带有中心固定系统的插座和装置插头。用一个带有中央安装孔的面板就可以安装。不需要螺钉安装孔，可最大限度的节约安装空间；不需要紧固螺钉，可节约时间和材料。安装时，不需要其他安装工具某同事为了最大限度的保证安全，无需从外部直接安装。因此，最佳设计应是墙壁厚度为2~9毫米之间(RAPIDO.的直径为70毫米)，或者墙壁厚度为2~5毫米(RAPIDO.的直径为61毫米)。

八、带可旋转角度外壳的插头的外壳设计成可以分别向左或向右旋转60度为了保证安全，电缆可贴墙走线，使电缆原理工作区。

## 【名词解释】

A:电流(安培) V:电压(伏特) HZ:赫兹 ~:交流电

P:火线 N:零线 E:地线 IPxx(有关数字) GB4208的防护等级

### 【别名(产品一般性称谓)】

插头分为工业插头和器具插头

工业插头别名:公头、防水插头、英式插头、欧式插头、BS插头、CEE插头、IEC插头

器具插头别名:装置插头、面板插头、暗装插头

插座分为:连接插座、暗装插座、明装插座、器具插座

连接插座别名:连接器、耦合器、母座

暗装插座别名:工业插座、面板插座、BS插座、母座

明装插座别名:工业插座、墙壁插座、母座

器具插座别名:明装插座

欧式插座分为:德式、法式、英式、丹麦式、瑞士式 别名:Schuko插头插座、BS插头插座

### 【工业插头插座常识】

工业插座:非一般的民用电源插座,大部分都是强电传送插座。

防水保护:特殊的防水保护罩或防水保护装置,满足在潮湿的环境中使用。

工业用插头插座防护等级一般规定为:IP20、IP44、IP54、IP67。

工业用插头插座电压一般规定为：100-130V、200-250V、380-415V。

工业用插头插座电流一般规定为：16A、32A、63A、125A。

工业用插头插座极数（芯数）一般为：2P+E,3P+E,3P+N+E。

工业用插头插座颜色一般规定为：黄色对应100-130V、蓝色对应200-250V、红色对应380-415V。