

锡华两辊机 PP实验室小型塑料混炼机 开炼机结构

产品名称	锡华两辊机 PP实验室小型塑料混炼机 开炼机结构
公司名称	广东锡华机械有限公司
价格	86000.00/台
规格参数	品牌:锡华 型号:XH-401 辊径:120mm
公司地址	广东 东莞市 厚街镇溪宝路9号
联系电话	0769-85084177 13925535773

产品详情

浙江双辊筒开炼机哪家好，浙江开炼机价格多少，浙江两辊机哪家做的最好

开炼机的介绍：

开放式炼胶机的简称。橡胶工厂用来制备塑炼胶、混炼胶或进行热炼、出型的一种辊筒外露的炼胶机械。

主要工作部件是两异向向内旋转的中空辊筒或钻孔辊筒，装置在操作者一面的称作前辊，可通过手动或电动作水平前后移动，借以调节辊距，适应操作要求；后辊则是固定的，不能作前后移动。两辊筒大小一般相同，各以不同速度相对回转，生胶或胶料随着辊筒的转动被卷入两辊间隙，受强烈剪切作用而达到塑炼或混炼的目的。开炼机也用于塑料加工等部门中。

开炼机是开放式炼塑机的简称，在塑料制品厂，人们又都习惯称它为两辊机。开炼机是塑料制品生产厂应用比较早的一种混炼塑料设备。在压延机生产线上，开炼机在压延机前、混合机后，作用是把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型塑料制品提供混合炼塑较均匀的熔融料。生产电缆料时，开炼机能直接把按配方混合好的粉状料炼塑成熔融料，再压塑成片状带，使切粒机切成粒状。在地板革生产线上，可直接为布基革提供混炼塑化均匀的底层涂料。也可把回收的废旧塑料薄膜（片）在开炼机

上重新炼塑回制。

炼机结构特点 核心技术和主要部件来自台湾 整体底板，安装方便,传动方式为单轴输出确保扭力大,进口轴承减少磨蹭力确保省电与低噪音及胶料厚度均匀平行可控.

辊筒采用钒钛合金冷硬铸铁，表面坚硬耐磨，耐用. 辊筒内腔精加工确保辊体降温快速且均匀.

机器采用手动调距，厚度调控精准,操作方便,

机器设有紧急制动，当发生紧急事故时，四角有紧急开关,方便多位制刹车,方便机器快速停止.

传动装置采用硬齿面减速机，结构紧凑，传动效率高，噪声低. 6寸开炼机参数

滚筒温度：常温 ~ 300 加热方式：电加热 温控器：pid控制 滚筒转速：变频调速

滚筒速比：1：1.29 滚筒处理：镜面抛光处理 滚筒尺寸： 150mm × 1350mm 滚筒间距：0 ~ 5mm可调

功率：5.5 kw 电 源：3 ， ac380v , 20a 四：

6寸开炼机服务承诺：

1.提供现场安装指导. 2.负责供货设备的现场的调试试车,直至通过验收.

3.负责对收货方人员现场操作培训和维修培训.

4.机组正确操作的情况下保修一年,并长期保证备品备件供应. 5.长期提供技术咨询服务 6. 保修期内外,供方按需方设备故障通知后,3小时内给予明确的解决方案;若需供方人员到位,国内则在12小时内到达维修,珠三角地区5小时到达(不含旅途时间).国外用户视签证情况和外商另作商确.