

济宁科庆全自动KQ120平板式洗轮机

产品名称	济宁科庆全自动KQ120平板式洗轮机
公司名称	济宁市科庆工矿设备有限公司
价格	17500.00/台
规格参数	品牌:科庆 型号:KQ120 清洗方式:冷水
公司地址	中国 山东 济宁市 山东济宁市任城区
联系电话	86 0537 2890378 13053769782

产品详情

济宁科庆全自动KQ120平板式洗轮机

济宁科庆工程车平板式洗轮机，工程车辆洗轮机是专门为工地各种大型工程工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完成冲洗，排泥的工作。冲洗用水可循环使用，工作时仅需要补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。

济宁科庆工地洗轮机特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，水泥厂，煤矿，垃圾填埋场，混凝土厂等厂所。该设备安装运输方便，可适应工地频繁转场的需要。市场现有车辆冲洗机大多采用的是钢构形式即：冲洗机和基础是钢构一体的。这样的冲洗机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费时极不方便。泰安工程车平板式洗轮机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。

济宁科庆工程车平板式洗轮机技术参数：1、设备尺寸：370cm（长）*360cm（宽）*100cm（高）
2、适用车辆：15-140吨工程车辆及其他车辆 3、启动方式：机械传动/手动/光电感应起动(可调)
4、冲洗压力：3-4Kg/cm² 5、冲洗时间：0-60秒/辆（可根据工地土质情况调整） 6、耗水量：1-3L/辆
7、总功率：15KW 8、电源：三相380V 50Hz。济宁科庆工程车平板式洗轮机设备为分体式。安装、转场和使用过程中的维护都方便。适合更多复杂环境的工地，适应性和承载能力更强。设备不堵塞。

济宁科庆工程车平板式洗轮机安装要求：一般要求有2-4个分级池。其中1个清水池，另外1-3个污水沉淀池。水池尺寸根据各工地实际情况调整。工地洗车频繁的（车流量大），可设置多个污水沉淀池，有利于保护水泵，延长其使用寿命，避免吸水泵体堵塞。水池要求不渗水。

济宁科庆全自动基坑工地洗轮机平板洗轮机洗车台