

生产BXK51防爆控制箱，操控箱

产品名称	生产BXK51防爆控制箱，操控箱
公司名称	乐清市浙创防爆电气有限公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:浙创防爆 型号:bxk51
公司地址	乐清市北白象镇万茗村
联系电话	15967777917 15857775513

产品详情

一、BXK51防爆控制箱 适用范围

1. BXK51系列防爆控制箱（以下简称操控箱）适用于温度组别为T1-T6组的爆炸性气体混合物（1区和2区）场所和可燃性粉尘环境（20区、21区、22区）。
2. 在沟通50Hz、额外电压380V、直流220V的电路中做远距离操作电磁电器，或对信号、操控用电路进行通断、变换操控之用，也可在被控电机邻近就地、直接对其进行发动、中止、回转操控；
3. 装有电流表、信号灯的操控箱还可对电机运转或电路状况进行监测，显现或发送信号。

二、BXK51防爆控制箱 在下列条件下牢靠作业：

1. 海拔高度不超越2000m；
2. 运转环境温度为-20 ~ +40 ；
3. 周围空气相对湿度不大于95%（+25 ）；
4. 富含爆炸性气体环境的风险场所中；
 - B类:Exed BT6
 - C类:Exed CT6
5. 可燃性粉尘环境（21区、22区）DIPA20 TAT6;
6. 无明显摇摆和冲击振荡的当地；

7.无损坏绝缘的气体或蒸气的环境中；

8.无滴水的场所；

9.污染等级：3级；

10.设备种类： 类；

三、BXK51防爆控制箱 布局概述

1.操控箱外壳选用ZL102铸铝铸成，外表高压静电喷塑；或许选用高强度阻燃塑料限制而成；由主箱和接线箱组成。

2.主箱内可设备防爆按钮、电流表、信号灯或封胶开关等元件，电缆经过引进设备引至接线端子衔接。

3.立式操控箱引进设备置于立柱钢管内，电缆布线或钢管布线。

4.操控箱均设有表里接地设备。

四、BXK51防爆控制箱 设备、运用保护

1.设备前应查看操控箱的铭牌上所列的根本数据是不是契合实际运用条件。

2.操控箱接地设备应牢靠接地。

3.无论何种布线，何种设备方式，必须将引进设备的密封圈压紧，以确保其防爆功能。在定时查看时，若发现密封圈老化，应及时替换，切不可随意代换。

4.修理时"禁止带电开盖"，以保安全。

5.在设备和修理时，应妥善保护隔爆面。

6.对操控箱进行保护时，若须替换元件，被换元件应契合各自规范的需求。

五、BXK51防爆控制箱 质量确保

本商品严厉依照ISO9001:2000以及防爆国家规范GB3836-2010 爆炸性环境用气体环境规范制造而成，一切制造规范高于国家有关规范，并在出产制造过程中步步查验，经出产查验合格后出厂，严厉确保商品的质量安全