

电缆盘户外明装插座ZZ215红色 380V

产品名称	电缆盘户外明装插座ZZ215红色 380V
公司名称	乐清市中兆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中兆 型号:ZZ215
公司地址	浙江省乐清市盐盘工业区
联系电话	057762599809 13868722622

产品详情

【公司介绍】

中兆电气 (zzdq) 专业从事高端工业插头插座、防水插头插座，航空工业插头，防爆插头插座，连接器耦合器和组合式电源箱的批发和零售。全部符合国际标准 iec603309-1、iec603309-2，同时也符合gb/t 11918-2001、gb/t 11919-2001的要求。具备ccc ce认证，防水、防尘、防潮、防腐、防爆和阻燃耐高温，抗老化，韧性大，抗冲击性好，光洁度高等优点。产品广泛应用于各种用电场所。产品规格有3芯/4芯/5芯，ip44 ip67(15a/25a/32a/60a/63a/100a/125a/150a/200a/300a等规格)欢迎选购。

【主营产品】

工业插头：明装工业插头、暗装工业插头、连接器插头

工业插座：工业明装插座 工业暗装直式插座 工业暗装斜式插座、多头输出插座、连接器插座

电源插座箱power supply maintenance socket：pc工程塑料插座箱plastic socket boxes、不锈钢插座箱stainless steel socket boxes、smc插座箱smc socket boxes、移动式插座箱mobile socket boxes、展位箱socket boxes for exhibition、机场配电柜kiosk cabinet for airport、机场配电亭

【联系方式contact us】

乐清市中兆电气有限公司为您提供最完善的售后服务和技术支持,欢迎来电咨询合作!

电话: 0577-62599809

传真: 577-62599809

联系人: 陈经理 郑经理

手机: 13868722622

地址: 浙江省乐清市翁垟镇三屿村

yueqing zhongzhao electric company limited tprovide you with the most comprehensive after-sales service and technical support. welcome to inquire cooperation!

tel: +86-577-62599809

fax: +86-577-62599809

contact: mr chen , mr zheng

phone: 13868722622

add: sanyu industrial zone wengyan yueqing zhejiang

【关注细节、执着精品--中兆电器插座插头】

一、标准、通用型连接器standard conecror：

连接器带双螺栓式接线端子，将电缆导线剥皮置于接线端子下方，旋紧第一颗螺栓，做好预紧，再松开电缆导线，可自由旋紧。此种标准设计，装配简便，结构简单，且100%安全，耐用。

二、标准、通用型插头standard plug:

根据不同极性连接电缆，客户可以自由选择电缆接线方式，可以不用电缆线芯接线帽导入，也可以试用电缆线接线帽导入。选择性灵活，没有安全隐患。插头的结构设计经济实用，满足客户的操作要求。

三、接线端子可串联接线、接线空间大。 terminal block can be in series connection. big space for wiring.

四、63a及以下连接器采用软接触工艺。 16a,32a,63a connector use the soft contact technology.

插拔性能优越.superior insertion and retention performance.

具有最佳机械和电机性能superior mechanical properties and electrical properties

五、插座芯耐高温，63a的电缆入口直径可达36.5mm，125a可达50mm。

socket terminal housing high-temperature resistant.the diameter of cable for 63a is 36.5mm,125a is 50mm.

125a的端子为笼式端子。 the terminal of 125a are torsion terminal.

可插入大直径的电缆。 can be inserted with big diameter cable

无需电缆接线帽。 without cable wiring cap

接触压力均衡。 contact pressure equalization

导电性能优良。 excellent conductive properties

六、松开接线端子螺栓，就可以进行简便接线。 excellent contact, loosen the tail bolts to install easily.

七、125a连接器采用笼式弹簧接触工艺，减少插拔过程中的接触摩擦，轻松插拔，自清洁。并同样具有最佳机械和电气性能。

125a contact use torsion spring contact to reduce friction force when insert and pull devices, can automatically self-cleaning,and performance superior electrical and mechanical characteristic .

=====

【细节成就精品——中兆工业插头插座】

(1)全球通用

工业用插头插座采用gb11918~11919~2001《工业用插头插座和耦合器》国家标准，等同iec60309-1,-2,及en60309-1,-2 ul1682,bs4343等国际标准,实现了与国际接轨。

新一代工业用插头.插座,是适用于工业三相或单相线路的电源接插装置。本公司生产的不同型号规格的工业插头、插座、其外形设计各有特色，用料虽有不同，但基本尺寸符合上述标准的均可通用。其根据用途和安装方式及防潮等级可分为用于供电线路上的插座和用于受电设备上的器具插座，嵌装式和壁装式，普通型（ip44）、防溅型(ip54)和防浸型(ip67)。

(2)高可靠安全性

中兆电气的接插装置产品外壳颜色表示额定电压。如黄色代表110v-130v.蓝色代表220-250v.红色代表380-415v

极易区别，不同额定电流的插头和插座结构尺寸不同。还有，不同的额定电压，频率和极数，其接地极

的钟点数也不同。这样可以防止不同规格误插；插座中的地极插套比相极插套长，这就保证插接时先接通地极，而拔出时地极最后脱离，十分安全；在插套上加有弹性箍，保证与插销接后接触导电良好，避免因接触不良发热导致烧毁插头插座；防护等级高。可在较差的环境条件下使用；设备了防脱落装置，使插头和插座电源连接的安全可靠性大大提高。

(3) 中兆电气的工业插头插座采用优质工程塑料尼龙(pa66)做外壳，其强度高，耐冲击，不怕跌落和踩踏，克服过去老式插头插座跌落易碎的缺点，适合各种场合使用。

(4) 使用快捷方便

新一代工业用插头插座以其通用性，安全可靠性高，快速安装，连接插拔方便，操作简单，规格品种繁多，适合用户选型及与国际接轨而得到广泛应用。

(5) 产品符合欧盟环保rohs指令要求

产品采用优质工程塑料pa66做外壳及内件，导电金属铜件采用 h59-1黄铜棒、包括接线端子螺丝也是a3(q235)纯铁制成；产品所有材料都经过国际权威认证机构sgs检测机构对rohs指令的六种有害物质(四项重金属lead(pd)铅、cadmium(cd)镉、mercury(hg)汞、hexavalent chromium(cr vi)六价铬；和塑料中的pbb聚溴联苯、pbde多溴联苯醚两项有害物质)进行检测，所有指标性能全部符合rohs指令的要求。

【工业连接装置产品知识】

工业插头插座是新一代电源连接器件,它们具有国际通用、安全可靠的特点。适合多种用途.逐步被用在钢铁冶炼、石油化工、电力、电子、建筑工地、机场、矿山、采矿场、给排水处理厂以及港口、码头、商场、宾馆、花园和作为国外引进设备电源配套设施上,接插件的配套和维修配件,是新一代的理想电源连接装置。各类工矿企业在建设上将会得到更广泛的应用。

随着世界经济的逐步发展,各种行业的扩建和新建工程在不断的增加,而且各类精密仪器,工矿设备,机械设备,成套设备,加工设备的技术在不断的提升;原有的设备电源连接插件已不能适应设备的高精度安全运行.故此新颖的工业插座及移动箱是目前市场上最理想的升级产品,其良好的导电性能和安全的连接装置将是电源连接系统的安全保障。

(1) 工业插头，

顾名思义适用于工业中，一般分为3芯、4芯、5芯等，

电流一般分为16a、32a、63a、125a、250a、420a等，

防护等级又可以分为ip44、ip67这两种，对于这些都比较常规的。一般情况都是和工业插座、工业连接器配套使用。

(2) 工业插座：

工业插座在使用上的不同可分为两大类：一类用于供电线路上，通常称插座；另一类用于受电设备上，称器具插座。

插座结构主要由插套盖、插套、插套座兼外壳及带弹性的外盖等组成，外盖平时合上，同时才打开，可防止人身电击。插座需配套插头进行插接。

器具插入插座则由插销、插销座兼外壳等组成，由于插销平常不带电，故无外盖。器具插座需配套连接器进行插接。

各种插座按安装方式又分为嵌装式和壁装式，壁装式有后座或盒，可固定在墙壁上。

为适应多种场合的需要，插座的外观设计也不同，有直型、斜型号、小法兰型等多种形式。

额定电流大小分为：16a、32a、63a、125a四种规格

额定电压有多种规格：直流dc24v（紫色）dc220v（蓝色）dc440v（红色）

交流：ac24~（紫色）ac42~（白色）、ac110v~130v（黄色）、ac200-250v~（蓝色）、

ac380-415~（红色）ac660v~（黑色）、、一般常用ac220-250v和ac380-415v

单相和三相电源极数不同分：3极（2p+e）、4极（2p+n+e）和5极（3p+n+e），额定频率有50hz、60hz、150、200、300、400hz，一般常用50hz/60hz。

接地极位置：1-12h，一般常用6h

明装插座：就是带后罩盒子的，后罩盒子直接带接电缆或尼龙管子的索头孔，一般工厂配电，用于在墙壁上；简单理解为可以放在地面上的

暗装插座：相对明装就是没有后罩盒子，一般用于机械设备或工程供电，安装面板上，一般五金面板都先开好安装槽，插座供电就从面板里面走线---暗线，看不到，理所当然就叫暗装（暗着安装的），通常配电箱应用的就是暗装插座。

直式与斜式区别：直式插座插孔相对面板，与面板是垂直的，若安装位置与操作人的身上相近就比较容易操作，要是安装位置高于操作人员拿着插头插插座，用斜式插座更容易，斜式插座孔位处与面板有20度倾斜角度。

连接器插座：也称移动式插座，与插座差不样子，不用固定在面板或墙壁上，直接两头接电缆线，一般用于机房工程，或需移动用途的。对于如此种类的工业插头其实一般顾客只要说明在那里应用，我们就知道该采用哪种工业插座了，欢迎电话联系。

