

3M718静电测试仪、美国

产品名称	3M718静电测试仪、美国
公司名称	克里斯安工业品（苏州）有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:3M 型号:718 功能:静电测试
公司地址	苏州市高新区横塘滨河路52号
联系电话	15851468861

产品详情

M718/718A 静电测试仪，美国3M718/718A 静电测试仪价格

3M718/718A 静电测试仪的详细介绍

3M718/718A 静电测试仪、3M718/718A离子 [风机](#)测试仪的详细说明：3M 718用来量测静电电压,携带方便,使用简单,具有多种读数方法测量各种距离的静电,有正负读数,可显示静电极性.适用于检验静电防护生产线,减少对静电的疑虑.

与718A充电器/充电板配套使用,可以测量离子[风机](#)的功能与稳定性.由于具有保持功能,即使在电离化的空气里,也能测出准确可靠的数值.

*电离化的空气里，也能测出准确可靠的数值； *携带非常方便； *测量范围覆盖了绝大多数生产状况；
*依靠充电器，可以按国际标准测试离子[风机](#)； *适应不同工况并方便携带；
*3M718/718A 静电测试仪依据统一标准，可以简单地测定离子 [风机](#)是否符合供应规定的性能指标；

3M 感应仪718是一款易于使用，方便携带的手持式仪器，用来测量产品的静电电压。数据显示有正负读数来判断静电极性，适用于检验静电防护生产线。特点：1.尺寸小，重量轻，导电塑料外壳
2.LCD数显式读数 3.可快速方便的测量电压 4.精确度：+/-5%
5.输出接口可使其连续读数

3M718/718A 静电测试仪产品描述:

类别	特性
尺寸	2.2x6.1x10.5cm(H*W*L)
重量	128g (包含充电板)
电源	9V碱性电池
测量范围	0-2KV(低档) /0-20KV(高档)

认证： UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM

3M 718A充电器 与718静态传感器一起使用，可用于空气离子发生器性能定期核查。可以测量离子**风机**的功能与稳定性。

3M718/718A 静电测试仪产品描述：

类别	特性
尺寸	2.2x6.1x12.7cm(H*W*L) 重量 70g (充电板) 170g (充电器)
电源	9V碱性电池
充电电压	+/-1100V(min)
认证：	UL,C-UL,CE,CB-scheme,NOM

3M718/718A 静电测试仪，美国3M718/718A 静电测试仪价格