

ADSS塔用接头盒

产品名称	ADSS塔用接头盒
公司名称	保定恒力达线路器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒力达 型号:铝合金
公司地址	保定西郊辛章屯工业区068号
联系电话	15831576698

产品详情

ADSS塔用接头盒，铝合金接头盒，2进2出，1进2出光缆接头盒。

本公司生产的铝合金接头盒，防腐、防水、防尘、抗冲击、寿命长、价格优。安装使用方便，是接续盒更新换代和施工单位光缆线路安装施工的首选，欢迎新老客户选购！用途：本产品适用于ADSS,OPGW光缆接头的连接保护。结构特点：1.光缆接头及余长采用送片式存纤，接头保护形式为热缩套管补强
2.接头盒采用密封圈及硅胶密封，操作简单可重复开启，使用维修方便。
3.可根据要求将光缆接头盒接头，并配备专用的塔用或杆用固定安装架。
4.存纤盘采用铝支架，使用更轻便，避免了塑料支架断裂的事故。
5.进线嘴采用精密车床加工，密封性能得到了更大的提高，避免了对光纤的损伤。
6.合金外壳采用电化处理，耐腐蚀，性能优良。技术指标：1.全长500mm，外径200mm，内径180mm。
2.温度性能：-40 +60 。 3.抗电强度：15KV直流，2分钟不击穿。 4.抗震性能：10级6次。
5.密封性能：100kpa,72小时，压力不变。 6.最大光缆外径22mm，最大接头芯数144芯。
7.使用寿命50年。订货须知：1.光缆芯数。 2.几进几出及对应缆径。
3.分杆用和塔用两种，如为杆用，则需提供杆径。技术参数如下：

产品名称：塔用铝合金接头盒

品牌：恒力达

型号：AJTH-T型

加工与否：是

外形尺寸： 全长500mm外径200mm内径180mm

孔数： 2孔、3孔、4孔、5孔、6孔

最大光缆外径： 22mm

最大接头芯数： 144芯

耐压强度： 15KV

适用范围： ADSS/OPGW光缆

材质：铝合金光缆接头盒分类：ADSS光缆接头盒：一进一出2孔，一进二出3孔，二进二出4孔，二进三出5孔，三进三出6孔；OPGW光缆接头盒：一进一出2孔，一进二出3孔，二进二出4孔，二进三出5孔，三进三出6孔