

天然气管线标志牌电力电缆警示牌

产品名称	天然气管线标志牌电力电缆警示牌
公司名称	无棣振发电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振发
公司地址	滨州无棣县海丰街道于庙村
联系电话	0543-6366349 15254328658

产品详情

玻璃钢电力警示牌，玻璃钢石油指示牌，燃气管道标志牌，玻璃钢燃气警示牌，电力电缆标志牌，石油管道指示牌，用手糊玻璃钢材料，工艺为手工制作，自然冷却成品，树脂同固化剂在自然条件下发生反应，常常伴随着有气体产生，所以贴上反光膜后容易起泡，而且，手工操作，因人而异，常常壁厚不均等因素，不适合大批量生产。挤出玻璃钢工艺。由于受制于工艺要求，挤出玻璃钢表面不平，有气孔，所以对反光膜的粘接力不足。所以也不适宜做交通标志底板。模压玻璃钢。模压玻璃钢是在高温高压下成型的，表面平，对反光膜的附着力满足要求。按交通部测试反光膜对标志底板附着性能的实验，实验5分钟后，反光膜的剥离长度为3-4mm，大大小于标准要求的20mm。抗风荷载性强 手糊玻璃钢材料，将手糊玻璃钢标牌放在水里一个月后再做拉伸、弯曲试验，强度下降了50%，由于材料不是在高温、高压下成型，材料内部有气泡，气泡进水后，进行水解，大大影响材料强度，不能大批量生产。PVC同铝塑板的强度都太低，大概在10-20Mpa，在沿海，风就能将板面在连接点处吹断。挤出玻璃钢工艺，纵向拉伸强度不够。模压玻璃钢。模压玻璃钢是在高温高压下成型的，力学强度高，横向和纵向方向的力量是均匀的。强度在80Mpa以上