

# 西门子6SL3210-1SB11-0UA0

产品名称	西门子6SL3210-1SB11-0UA0
公司名称	上海幕炎工控设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6SL3210-1SB11-0UA0
公司地址	上海市松江区玉树北路455弄273号
联系电话	021-60443983 15502158629

## 产品详情

(SIEMENS)上海幕炎工控设备有限公司

联系人：赵彬（销售经理）

24小时销售技术服务热线:155 0215 8629

电话（Tel）：021-60443983 传真（Fax）：021-67897675

工作（QQ）：3116273837 邮箱（Email）：3116273837@qq.com

优价格 走进质量天地，带来无限商机-----上海幕炎工控设备！！！！

幕炎工控产品质量带给您看得见的未来，说不尽的精彩，欢迎致电！

赶紧拿起您的电话，闪动您的QQ，盈利从这里开始。

上海幕炎公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，假一罚十

6SL3210-1SB11-0UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：1AC 200-240V，50/60HZ输出：3AC 0.9?? A（0,12 KW）外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSA内部空气冷却

6SL3210-1SB12 - 3AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：1AC 200-240V，50/60HZ输出：3AC 2,3 A ( 0,37 KW ) 外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSA带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SB12-3UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：1AC 200-240V，50/60HZ输出：3AC 2,3 A ( 0,37 KW ) 外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSA内部空气冷却

6SL3210-1SB14 - 0AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：1AC 200-240V，50/60HZ输出：3AC 3,9 A ( 0,75 KW ) FRAME SIZE：的BLOCKSIZE尺寸FSA带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SB14-0UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：1AC 200-240V，50/60HZ输出：3AC 3,9 A ( 0,75 KW ) FRAME SIZE：BLOCKSIZE尺寸FSA内部空气冷却

6SL3210-1SE11-3UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 1,3 A ( 0,37 KW ) 外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSA内部空气冷却

6SL3210-1SE12-2UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 2,2 A ( 0,75 KW ) 外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSA内部空气冷却

6SL3210-1SE13-1UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 3,1 A ( 1,1 KW ) 外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSA内部空气冷却

6SL3210-1SE14-1UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 4,1 A ( 1,5 KW ) 外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSA内部空气冷却

6SL3210-1SE16-0AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 5,9 A ( 2,2 KW ) 外形尺寸：带有集成线路滤波器内部空气冷却块大小尺寸FSB

6SL3210-1SE16-0UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 5,9 A ( 2,2 KW ) 外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSB内部空气冷却

6SL3210-1SE17-7AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 7,7 A ( 3,0 KW ) 外形尺寸：带有集成线路滤波器内部空气冷却块大小尺寸FSB

6SL3210-1SE17-7UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 7,7 A ( 3,0 KW ) 外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSB内部空气冷却

6SL3210-1SE21-0AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 10A ( 4,0 KW ) 帧大小：带有集成线路滤波器内部空气冷却块大小尺寸FSB

6SL3210-1SE21-0UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 10A ( 4,0 KW ) 帧大小：BLOCKSIZE尺寸FSB内部空气冷却

6SL3210-1SE21-8AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60Hz输出：3AC 18A ( 7,5 KW ) 外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSC带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE21-8UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60Hz输出：3AC 18A（7,5 KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSC内部空气冷却

6SL3210-1SE22-5AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60Hz输出：3AC 25A（11KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSC带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE22-5UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60Hz输出：3AC 25A（11KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSC内部空气冷却

6SL3210-1SE23-2UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 32A（15KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSC内部空气冷却

6SL3210-1SE23-8AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 38A（18,5 KW）外形尺寸：带有集成线路滤波器内部空气冷却BLOCKSIZE大小FSD

6SL3210-1SE23-8UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 38A（18,5 KW）外形尺寸：BLOCKSIZE大小消防处内部空气冷却

6SL3210-1SE24-5AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 45A（22KW）外形尺寸：BLOCKSIZE大小FSD的带有集成线路过滤器内部空气冷却

6SL3210-1SE24-5UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：：3AC 45A（22KW）外形尺寸：BLOCKSIZE大小消防处内部空气冷却

6SL3210-1SE26-0AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：：3AC 60A（30KW）帧大小：BLOCKSIZE大小FSD的带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE26-0UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：：3AC 60A（30KW）外形尺寸：BLOCKSIZE大小消防处内部空气冷却

6SL3210-1SE27-5AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 75A（37KW）外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSE带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE27-5UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：：3AC 75A（37KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSE内部空气冷却

6SL3210-1SE31-0AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 90A（45KW）外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSE带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE31-0UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 90A（45KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸FSE内部空气冷却

6SL3210-1SE31-1AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 110A（55KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸自由软件基金会（FSF）带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE31-1UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：：3AC 110A（55KW）外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSF内部空气冷却

6SL3210-1SE31-5AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 145A（75KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸自由软件基金会（FSF）带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE31-5UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：：3AC 145A（75KW）外形尺寸：的BLOCKSIZE尺寸FSF内部空气冷却

6SL3210-1SE31-8AA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60HZ输出：3AC 178A（90KW）外形尺寸：BLOCKSIZE尺寸自由软件基金会（FSF）带有集成线路滤波器内部空气冷却

6SL3210-1SE31-8UA0

SINAMICS S120变频器功率模块PM340输入：3AC 380-480V，50/60Hz输出：：3AC 178A（90KW）帧大小：的BLOCKSIZE尺寸FSF内部空气冷却

块型 PM340 电源模块具有以下标准接口：

#### 输入连接

用于连接 PM340 模块和 CU310/SIMOTION D410 控制单元或 CUA31/CUA32 控制单元适配器的 PM-IF 接口。PM340 电源模块还通过一个集成电源向 CU310/SIMOTION D410 控制单元或 CUA31/CUA32 控制单元适配器提供电源。

用于连接一个外部制动电阻器的端子 DCP/R1 和 R2

通过螺钉型端子或螺钉柱头进行电机连接

让安全制动继电器控制抱闸的控制电路

2 个 PE（保护性接地）接口

不带集成输入滤波器的电源模块可连接到接地 (TN, TT) 和未接地 (IT) 系统。带集成线路滤波器的电源模块仅适用于连接至带有星形接地连接点的 TN 系统。

集成式制动单元（制动斩波器）具有对制动电阻器进行永久性通电的能力。为了提供防热过载保护，必须监视外部制动电阻器（也就是调温开关）的温度。

块型 PM340 电源模块通过 PM-IF 接口与 CU310/SIMOTION D410 控制单元或 CUA31/CUA32 控制单元适配器进行通讯。