

广东深圳足球场人造草坪 假草坪 幼儿园加厚人造草

产品名称	广东深圳足球场人造草坪 假草坪 幼儿园加厚人造草
公司名称	深圳利嘉建筑材料有限公司
价格	55.00/件
规格参数	品牌:利嘉 型号:LJ 高度:5cm
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区72号5栋103 (注册地址)
联系电话	13603005058

产品详情

人造草坪人造草坪足球场价格 深圳足球场人造草坪标准

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混凝土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混凝土基础做如下简单介绍：1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。2、基础应具有一定的强度和稳定性。3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm×6000mm左右切块为好。4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。7、基础保养期为2-3周。