

防爆地磅_小地磅+小型地磅+武汉地磅秤

产品名称	防爆地磅_小地磅+小型地磅+武汉地磅秤
公司名称	武汉市江夏区宏达装潢门市部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:亚津 型号: 防爆地磅_超低双层碳钢1*1m0.3T~2T武汉地磅秤 描述: 防爆地磅_超低双层碳钢1*1m0.3T~2T武汉地磅秤
公司地址	武汉市江夏区五里界镇蔡王村大向湾40号
联系电话	027-87812278 18627822182

产品详情

防爆 ??_超低双层碳钢1*1m0.3T~2T武汉地磅秤

上海亚津武汉分部作为优秀的武汉电子秤厂家，是电子秤行业最优秀的工业衡器品牌运营商，直销批发武汉电子秤 武汉地磅 大地磅 小地磅 电子地磅 天平 砝码 武汉汽车衡 武汉台秤 电子台秤 武汉吊秤 武汉电子天平 武汉倒桶秤 武汉叉车秤 武汉桌秤 武汉包装秤 武汉灌装秤 武汉分选秤 武汉配料秤 定制生产线称重系统 地磅搬迁及各类工业衡器维修。

一、产品简介： 防爆型超低双层碳钢地磅主要针对称载量较小，而对于台面的尺寸有较长要求的推车推送物品的计量。并对防爆有要求的应用。同时，为避免由于推车推动而导致地磅产生移动而精心设计的称重地磅。秤台自动限位。

全秤采用碳钢材质，秤面的碳钢花纹设计，能有效的防止滑动。秤台的表面经喷砂、丙烯酸烤漆处理，能较好地防潮防侵蚀、防晒，配置四个高精度的不倒翁式合金钢防爆传感器与防爆接线盒组合而成（不倒翁式传感器能在地磅秤面产生位移时，能自动复位），秤台配有底座边框，用于固定秤面，自动限位。

秤体超低设计，两侧传感器装置栏突出，保护物品的侧移，同时，将秤面高度大大降低至仅为45mm，同时，标配双面引坡，引坡在不称量或运输时，可以向秤面方面折叠，便于运输、存放，不占存储空间。

秤体对接选配的称量显示器（需选用防爆仪表），即可进行测量使用。

二、产品适用场合：

适用于对防爆有特殊要求的场合。

适用于使用小推车推货称重环境。满足频繁堆放货物称量时，秤体不产生位移。同时，减少劳动强度与提高工作效率。

广泛应用于石油化工仓库、石油化工车间、货场、集贸市场等。

三、产品特点：

- 1、秤架结构：采用U型碳钢结构制作，能承载超过量程150%以内的重量。
- 2、整体带框、低台面，自带限位与固定秤体位置。
- 3、配置不倒翁式防爆传感器，自动复位功能，确保地磅不受损坏与测量准确。
- 4、由碳钢秤台通过专用夹具组焊，标准配置为双面引坡，可减少推车称重的劳动强度。
- 5、秤台材质：一次压制成型的花纹碳钢秤台,可更好保护秤体,耐撞击,使用寿命长。

四、产品亮点：

防爆等级：本安型Ex iaIICT5级，隔爆型Ex ibIIBT4级，选用防爆仪表、防爆传感品、防爆接线盒。

秤体经防静电处理。

标配双斜引坡结构，移动时可折叠处理，节省运输空间，易拆卸、易运输，秤体便于移动。

秤面高度极低，同时，双引坡设计极大降低工人推车上秤的劳动强度，提高了工作效率。

带框结构与不倒翁式传感器具自动限位与自动复位功能。能有效保护秤台与测量结果准确。

五、产品规格及参数： 量程：0.5T /1T /2T

尺寸：0.8m × 1.0m、1.0m × 1.0m、1.2m × 1.2m、1.2m × 1.5m、1.5m × 1.5m

精度：1/6000，特殊精度可另行订制。

适用于对防爆有特殊要求的场合。

适用于使用小推车推货称重环境。满足频繁堆放货物称量时，秤体不产生位移。同时，减少劳动强度与提高工作效率。

广泛应用于石油化工仓库、石油化工车间、货场、集贸市场等。

六、产品使用注意事项：

一、使用操作：

- 1、使用时保持良好称重习惯。称货过程中尽量放在电子地磅的中间位置，让地磅四个传感器平衡受力。切勿为图方便，经常在一个角落进行称重，从而导致传感器受力不均，影响电子地磅使用寿命。
- 2、称重时，应避免超载，以确保平台秤不受损坏及测量的准确。经常清理传感器边上的杂物，以免抵住称重传感器，造成称重不准，跳数等现象。

3、禁止在秤台上进行电弧焊作业，若必须在秤台进行电弧焊作业。请注意：断开信号电缆与称重显示控制器的连接；电弧焊的地线必须设置在被焊部位附近，并牢固接触在秤体上，切不可使用传感器成为电弧焊回路的一部分。

4、连接电子地磅秤的同一相线上不得接感性负载，如门铃等。

5、称重时，秤体应摆放平整，同时，避免与其他物品接触、碰撞或发生振动，以确保测量的准确。

6、保持各接线牢固，经常检查限位间隙是否合理，以确保正常使用。

二、使用环境：

1、注意操作环境中的湿度与粉尘。电子地磅秤不建议露天环境下时间太长，尤其不可淋雨；操作环境保持干燥；电子地磅秤使用中避免靠近热源。

2、由于很多使用场合可能有虫鼠害威胁，电子平台秤信号线有些地方裸露在外面，因此需严防虫鼠破坏。

3、在雷电频繁发生的地区，或在雷雨季节，必须安装可靠的避雷器或其他可靠防雷措施。传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施。

三、维护保养：

1、称重显示控制器长期不用时（如一个月以上），应根据环境条件进行通电检查，以免受潮或其它不良气体侵蚀影响可靠性。2、避免接触腐蚀性物质，延长使用寿命。非防水平台秤应避免传感器、接线盒等进水，损坏或影响测量。

3、定期给传感器螺丝清理铁锈，保持传感器上清洁无干扰，以免对传感器电阻造成变化，影响称重。

4、定期给秤角螺丝位置进行查看，看螺丝位置是否是在正常使用范围。5、电子地磅秤称重显示器如发生故障时应迅速断电，不能准确判断故障原因的应通知我公司专业工程师进行检查整理，用户不得随意拆开机箱，更不得随意更换内部零件；电子地磅操作人员和仪器维修人员均需通过专门培训才能从事操作和维修。联系方式：027-8781 2278

七、服务承诺：

1、亚津公司宗旨：“致力于为用户提供最合适的衡器需求解决方案”为公司使命，上海亚津电子科技有限公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

2、售后服务

公司维护中心设有24小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来电，保证用户在使用过程中，及时得到技术上的支援。

保证在接到用户故障电话后，一个工作日内给出明确的解决方案，并及时解决问题。

3、质保期

本机售出之日起，保修期内（12个月），如产品本身发生故障，经本公司查验属实，本公司负责免费维修及更换零部件。

超出保修期限只收零部件成本费，终身维护。唯以下情形除外，希祈留意。

3.1、用户自行改换或修理仪器内任何部分及一切人为损坏。

3.2、因不正常安装，不正常使用、不可抗力所引起的损坏。

防爆地磅_超低双层碳钢1*1m0.3T~2T武汉地磅秤的备注说明：

防爆地磅_超低双层碳钢1*1m0.3T~2T武汉地磅秤产品的上述说明只代表在本产品发布时的状况，本公司会对产品推陈出新，如有更新，将以最新的产品为准，敬请知悉。

用户在购买防爆地磅_超低双层碳钢1*1m0.3T~2T武汉地磅秤产品时，为保证能满足贵司的需要，并有效为贵司提供解决方案，如有需要，可以向我司的业务人员咨询防爆地磅_超低双层碳钢1*1m0.3T~2T武汉地磅秤产品，我们会竭诚为您服务！

联系方式：027-8781 2278 公司网站：www.maihengqi6.com

亚津电子武汉分部 www.maihengqi6.com

联系人：向经理

电话：18627822182

QQ：381266102

标签：武汉电子秤厂家 武汉电子秤 武汉地磅 电子地磅 大地磅 小地磅 天平 砝码 武汉汽车衡 台秤 电子台秤 武汉吊秤 武汉电子天平 武汉倒桶秤 武汉叉车秤 桌秤 武汉包装秤 武汉灌装秤 武汉分选秤 武汉配料秤 定制生产线称重系统 地磅搬迁